
**TOOTE TÜÜP JA
KASUTAMINE**

TEKNOSOLV 1621 on nõrga lõhnaga lahusti lakibensiini- ja tärpentinipõhiste lakkide ja värvide vedeldamiseks, töövahendite pesuks ning pindade puhastamiseks enne värvimist.

ERIOMADUSED

TEKNOSOLV 1621 on hea vedeldamisvõimega, vedeldamiseks piisab väikesest kogusest. Samuti pikendab see värvi kasutusaega.

KASUTAMINE

Vedelda värvi vaid nii palju, kui on vaja vastava menetlusmeetodiga pealekandmiseks soovitud kihipaksusega.
Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Pindade puhastamiseks rasvadest kannu TEKNOSOLV 1621 pinnale ja eemalda lapiga enne aurustumist.

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
