

NT 30/1 TACT TEL AASTAPÄEVA VÄLJAANNE

Kärcher NT 30/1 Tact Te L aastapäeva erimudel mustas värvitoonis: meistrimehel lemmik koos automaatse sisse- ja väljalülitamise ja elektritööriistadele ning Tact filtripuhastus katkematuks tööks.



Tellimuse nr.

1.148-280.0

- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Kärcher'i 90 aastat: aastapäeva erimudel must

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529150868
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteineri maht	l	30
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kummist toitejuhtme pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	69
Värvus		Must
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	13,5
Kaal, sh pakend	kg	18,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	560 × 370 × 580

Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	4
Imemisvooliku tüüp		elektrijuhtivusega
Pölv		elektrijuhtivusega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	550
Torude materjal		Roostevaba teras
Filtrikottide kogus	tk.	1
Filtrikoti materjal		Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Elektritööriistade konektor		■
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral		■
Automaatne toitelüliti elektritööriistadele		■
Antistaatiline süsteem		■
Lapik kurdfilter		PES
Filtripuhastus		Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
Vastupidav pörkeraud		■
Kaitseklass		I
Piduriga rullik		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Automaatne filtri puhastussüsteem Tact

- Kõrge imemisvõimsuse ja filtrimahu tagamiseks.
- Automaatne filtripuhastus võimsate õhupuhangute abil.
- Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga



Antistatic Protection

Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega

- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu



Elektritööriistade adapter

- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TEL AASTAPÄEVA VÄLJAANNE

1.148-280.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Plaatfilter (PES)				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	■
Plaatfilter (paber)				
Plaatfilter, NT 25/35/45	2	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmu klassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	4	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	■
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv	6	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Adv	7	2.889-152.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard	8	2.889-173.0	300 mm töölaie, sõehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Kombineeritud pörandapuhastamise otsik (kuiv)	9	6.906-511.0	Kombineeritud otsik pöranda puhastamiseks, erinevad funktsioonid, plastmass (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidiotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 ühendus.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, standardvarustuses plastmassist, DN 35	10	6.906-512.0	Kuiv- ja märgimiseks mõeldud plastmassist pörandaotsak mõõduga DN 35. Otsakul on külgrullikud, harjaribad ja kummiribad. Töölaie: 300 mm.	□
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak	11	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaie. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak	12	2.889-118.0	Multifunktsionaalne pörandaotsak (DN 35), mis on ette nähtud suurte pindade märgpuhastuseks. Kummiraaklit ja harja saab kiiresti ja lihtsasti vahetada.	□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	14	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TEL AASTAPÄEVA VÄLJAANNE 1.148-280.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Auto otsik, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsik, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	17	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemisharjad				
Imemishari	18	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgekvaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	<input type="checkbox"/>
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	19	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvoolikud klambersüsteemiga 2.0 (ühildub tolmuimejatega alates mudeliaastast 2017)				
Elektrijuhtivusega imivoolik	21	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imivoolik	22	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	23	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	24	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	25	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik, õlikindel	26	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	27	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TEL AASTAPÄEVA VÄLJAANNE 1.148-280.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvoolikud klambersüsteemiga 2.0 (ühildub tolmuimejatega alates mudeliaastast 2017)				
Pikendusvoolik	29	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Paranduskomplekt ID 35	30	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klambersüsteemile.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	31	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSVARRUKAD				
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	32	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	33	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, kruvitav				
Elektritööriistade adapter, keerrestatud, DN 35	34	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	<input type="checkbox"/>
FILTRIKOTID				
Fliisist filterkotid				
Fliisist filterkotid, 5 tk., NT 30/1	35	2.889-154.0	30-liitrised fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmu klassile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Lame plisseeritud filter HEPA, tolmu klass H				
Lapik kurdfilter Safety/HEPA	36	6.907-671.0	Lapik, punase märgisega kurdfilter Safety/HEPA on valmistatud PES/PTFE-kiust. Sertifitseeritud tolmu klassile H. Ohtliku tolmu, suurema mustuse ja vedelike imemiseks.	<input type="checkbox"/>
HEPA pinnafilter	37	6.904-242.0	HEPA pinnafilter – tolmu klass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>
Vahtkummist filter				
Suurema mustuse filter märgimise jaoks	38	6.904-287.0	Suurema mustuse filter, millel on perforatsioonid metallplaadil ja vahtkummist tihend, et kaitsta enamike klassidesse Tact ja Ap kuuluvate Kärcheri ühemootoriliste märg- ja kuivtolmuimejate turbiine.	<input type="checkbox"/>
Kilekotid				
Kilekott tolmuvaaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-158.0	Polüetüleenist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvaaks kõrvaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.414-000.0	Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puidutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puidutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.889-281.0	Mittekootud kangast täiendav membranfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	<input type="checkbox"/>
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADALE				
Universaalne komplekt tööstuslikuks- ja kommertskasutuseks	42	2.637-595.0	Lisatarvikute komplekt märg- ja kuivimemiseks (DN 35) kaubanduses ja tööstuses kasutatavate Kärcheri tolmuimejatega. Komplekti kuulub multifunktsionaalne hari, pragude puhastamise otsak, polstriotsak, multifunktsionaalne põrandaoatsak ja märgpuhastuse põrandaoatsak.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TEL AASTAPÄEVA VÄLJAANNE 1.148-280.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADADELE				
Auto puhastamise komplekt	43	2.862-166.0	Autosalongi puhastamise komplekt nominaaldiameetriga DN 35, ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Komplekti kuuluvad erinevad otsakud ja adapterid diameetriga DN 35 ja DN 40.	<input type="checkbox"/>
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	44	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Tsüklonilise eraldussüsteemi CS 40 Me lisakomplekt	45	2.863-027.0	Märg- ja kuivtolmuimejate mõeldud CS 40 Me tsüklonilise eelseparaatori kinnituskomplekt on spetsiaalselt välja töötatud ning äärmiselt tõhus lisatarvik peene tolmu imemiseks ehitusplatsidel või tööstuses.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	46	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	47	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.