



Red Devil

ONETIME Lightweight Spackling

ONETIME® Lightweight Spackling pahtel muudab seinte ja lagede parandamise kiireks ning lihtsaks! See täidab praod, lohud, naelaugud ja muud augud vaid ühe kihina. Valmis segatud toote kiht on pinnale kandes sile, kuivab kiiresti ning seda saab kasutada sise- ja välispindadel. See ei tõmbu kokku, ei vaju ega pragune pärast pealekandmist ning ei vaja lihvimist.

Proovige ONETIME®'i ja näete, miks see on professionaalide valik nr 1 kergete pahtlite seast!



OMADUSED:

- Tuleb ainult üks kord pinnale kanda
- Saab mõne minuti pärast ülevärvida
- Pole tarvis lihvida
- Ei tõmbu kokku ega pragune
- Kuivab kiiresti
- Sisetööd / Välistööd
- Veega puhastatav

KASUTUSALAD:

ONETIME® Lightweight Spackling pahtel täidab lohud, praod, naelaugud ja muud väikesed ning suured augud sise- ja välispindadel, nagu kipsplaat, pahtel, puit ja krohv. Seda kerget valmis segatud toodet on hea pinnale kanda ja parandada kiiresti ning professionaalselt seinu ja lagesid vaid üheainsa kihiga. See kuivab kiiresti, ei vaja lihvimist ega kahane, ei pragune ega kooru maha. Seda saab mõne minuti pärast üle värvida ja see on veega hõlpsasti puhastatav. Proovige ONETIME®'i ja näete, miks see on professionaalide valik nr 1 kergete pahtlite seast!



**PANTABLE
IN MINUTES**



**INTERIOR &
EXTERIOR USE**



**NOSANDING
REQUIRED**



**WONT SHRINK
OR CRACK**



**WATER
CLEANUP**



www.reddevil.com
Customer Service: 1-800-423-3845

Red Devil, Inc.
4175 Webb Street
Pryor, OK 74361

TECHNICAL DATA SHEET

ONETIME® Lightweight Spackling

TOOTEKOOD	VÄRVUS	PAKEND	UPC#	TK KASTIS
2600003	White	0,3 L	0-75339-00542-2	12
2600011	White	1 L	0-75339-00544-6	6

FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED:

Täielik kuivamisaeg: 72 tundi

Säilivusaeg: 2 aastat

Hoidmistingimused: Originaalpakendis: 5°C kuni 32°C

Kasutustemperatuur: 10°C kuni 37°C

Töötlemistemperatuur: -20°C kuni 82°C

Välimus / konsistents: Valge, viskoosne pasta

Külmutamise/sulatamise stabiilsus: ASTM C731

Ülevärvimise aeg: Lateks: kohe väikeste lohkude, pragude või naelaaukude puhul; 1–2 tunni pärast suuremate aukude / pragude korral; Õlipõhine: 72 tunni pärast

KASUTUSJUHEND:

Ettevalmistus: Veenduge, et pind oleks kuiv ja puhas. Eemaldage lahtine materjal, mustus ja vana värv.

Pealekandmine: Kui pahtlimass tundub liiga kuiv, lisage paar tilka vett ja segage. Suruge elastne pahtlimass aukudesse ja seejärel siluge pind. Ärge kasutage otse plast- ega metallpinnal ning värvige kruvid ja naelad enne ONETIME'iga katmist korrosioonitõrjevärviga üle. Kui pind on sile, ei ole vaja lihvida.

Puhastamine: Puhastage tööriistad ja käed veega, enne kui pahtel ära kuivab.

Hoidmine: Hoida plusskraadidel tihedalt suletult. Kasutada ära 2 aasta jooksul pärast ostmist.

OMADUSED	OLEK
CARB vastavus	Jah
Prop 65 koostisosad	Jah (vt SDS)
DOT õige saadetise nimi	Ei ole DOTiga reguleeritav
LOÜ sisaldus	<0,5% kaalu järgi, <10 g/L

ETTEVAATUST:

SISALDAB KAHJULIKKE KEMIKAALE, MIS VÕIVAD ÄRRITADA SILMI, NAHKA JA HINGAMIS-TEID. EI OLE ETTE NÄHTUD SEESPIDISELT TARBIMISEKS. HOIDA LASTELE JA LEMMIK-LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. (Lisa-teavet ohutuse kohta vt SDS kaardilt.)

PIIRANGUD:

- Mitte kasutada alla 10°C temperatuuridel või kui 72 tunni jooksul pärast pealekandmist prognoositakse vihma / miinuskraade.
- Ei soovitata kasutada vuugiteibi ega eemaldatava teibiga.
- Mitte kasutada metall-, plast- ega seedripuidust pindadel.
- Mitte kanda välisseintele, millele on tehtud survepesu.
- Mitte kanda horisontaalsetele välispindadele, kuhu võib koguneda vesi.