

Akumuruniiduk

DLM460Z

2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata

Võimas ja äärmiselt vaikne, harjavaba mootoriga muruniiduk mutšimisvõimalusega!

36V jõudlus kahest 18V akust. Soovitatav niitmisala kuni 800 m². IPX4 - niiskuskindlus. SOFT NO LOAD funktsioon vähendab mootori kiirust, kui koormus väheneb ja tõstab seda kui peaks vaja minema. Vaikne režiim säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetel pööretel. Kõrguse reguleerimine ühest hoovast. Niidulaius 46 cm. Vastupidav teraskorpus.



18V+18V → 36V **LXT** **BL** MOTOR **SOFT NO LOAD** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	2 x 18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	2500 - 3300 min ⁻¹
Lõikekõrguse positsioonid	10
Töölaius	46 cm
Niitmiskõrgus	20 - 75 mm
Tagaratta läbimõõt	20,5 cm
Esiratta läbimõõt	18 cm
Pööretearv (koormusvaba režiim)	2500 / 3300 min ⁻¹
Pööretearv (müra vähendamise režiim)	2500 min ⁻¹
Tegelik niitmisala 6,0 Ah x 2	800 m ²
Soovitatav niitmisala 6,0 Ah X 2	800 - 1600 m ²
Kogumiskasti maht	60 L
Helivõimsuse tase (L _{WA})	94 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	84 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Kolm ühes - lõikab, kogub, multšib
- Automaatne pööretekontroll (ADT) reguleerib pöörete arvu vastavalt koormusele, et tagada maksimaalne efektiivsus ja optimaalne energiakulu
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- 2-hambaline tera nii niitmiseks kui ka multšimiseks
- Vastupidav terasest korpus
- Sujuv käivitus aitab tööriista tööle panemisel saavutada suurema kontrolli ja parema täpsuse
- Aku kaitseüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest
- Pehme käepide suurendab töömugavust

EAN 0088381866842

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

199367-2
LÕIKETERA 460mm DLM460



LISAVARUSTUS

199367-2
LÕIKETERA 460mm DLM460



782210-8
Mutrivõti 17



MUU INFO

Kasutusjuhend

