

# Akumuruniiduk

## DLM530Z

18V X2 • 53cm • 70 L

**Võimas ja vastupidav akumuruniiduk, multšimise ja külgväljaviskega!**

Akumuruniidukil on SOFT NO LOAD funktsioon - vähendab koormuse vähendamisel automaatselt mootori pöörlemiskiirust. Vaikne režiim - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetel pööretel. Lõikelaius 53 cm. Tööaja pikendamiseks saab kasutada nelja 18 V LXT® Li-Ion akut. Soovituslik niitmisala kuni 2300 m<sup>2</sup>. Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.



### TEHNILISED ANDMED

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Pinge LXT                            | ✓                             |
| Aku nominaalpinge                    | 2 x 18 v                      |
| Akukeemia                            | Li-ion                        |
| Pööretearv                           | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Lõikekõrguse positsioonid            | 10                            |
| Töölaius                             | 53,4 cm                       |
| Niitmiskõrgus                        | 20 - 100 mm                   |
| Terasest niiduseade                  | ✓                             |
| Tagaratta läbimõõt                   | 23 cm                         |
| Esiratta läbimõõt                    | 23 cm                         |
| Tegelik niitmisala 6,0 Ah x 4        | 1700 - 2300 m <sup>2</sup>    |
| Kogumiskasti maht                    | 70 L                          |
| Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> ) | 91,9 dB(A)                    |
| Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )     | 80,9 dB(A)                    |
| Määramatu müra (K faktor)            | 3 dB(A)                       |
| Vibratsioonitase (3 teljel)          | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>      |
| Määramatu vibratsioon (K faktor)     | 1,5 m/sec <sup>2</sup>        |

### KASUTUSEELISED

- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Kolm ühes - lõikab, kogub, multšib
- Vastupidav terasest korpus
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Automaatne pööretekontroll (ADT) reguleerib pöörete arvu vastavalt koormusele, et tagada maksimaalne efektiivsus ja optimaalne energiakulu
- Aku kaitseüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest
- Suured rattad tagavad hea kontakti maapinnaga, et tagada parem sooritusvõime mudasel või konarlikul pinnasel.
- Optimaalne tera konstruktsioon tera väiksema pöörlemiskiiruse vähendamiseks

**EAN 0088381894432**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

191D52-7  
LÕIKETERA 53CM



## LISAVARUSTUS

191D52-7  
LÕIKETERA 53CM



## MUU INFO

Kasutusjuhend

