

Akukõrglõikur LXT®

DUA200Z

18V • 200 mm

Kerge LXT® kõrglõikur on ideaalne kõrgel asuvate okste lihtsaks ja mugavaks pügamiseks.

Tööriista kompaktne saekorpuse kuju võimaldab hõlpsasti siseneda puu harude vahele. Lõikepea kaldenurga reguleerimine on 9 astmes ja vahemikus 60° ülespoole ja 60° allapoole. Tööriistavaba ketipingutusega ja automaatse ketiõlitusega. XPT-tehnoloogia kaitseb tööriista niiskuse ja tolmu eest. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	6,7 m/sec
Lati pikkus	200 mm (8")
Keti samm	0,325 "
Keti paksus	0,043 "
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülide arv	38
Helivõimsuse tase (L _{WA})	87 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	79 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) esikäepidemel	≤ 2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel) tagakäepidemel	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal	2,5 kg
Toote kaal koos akuga	3,2 - 3,5 kg

EAN 0197050006622

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Võtmevaba ketipingutus
- Automaatne ketiõlitus
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

1910U0-9

KETIÕLI BIOTOP 1L



1914S1-7

Saekett 20 cm/8", 1,1mm, 0,325"



1914S3-3

Saelatt 20 cm/8", 1,1mm, 0,325"



195093-1

KETIÕLI 1L



D-70948

Makita JUHIK JA VIIL 4.0 mm



D-72154

4.0 mm saeketi teritus komplekt



D-75611

Teritusnurkplaadi ja teemantviili



MUU INFO

Kasutusjuhend

