

Akulööktrell LXT®

DHP492Z

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Võimas harjavaba mootoriga akutrell puurimiseks ja kruvide keeramiseks.

Kahe kiirusastmega seadistus võimaldab paindlikku töövõimekust – nii kiireks puurimiseks kui ka suuremat pöördemomenti vajavateks ülesanneteks. Maksimaalne kinnitussmoment on 130 / 65 Nm. Sobib suurepäraselt ehitus-, montaaži- ja hooldustöödeks. Integreeritud LED-töövalgusti tagab parema nähtavuse halvasti valgustatud töökeskkondades. Ainult akutrell ilma aku ja laadijata.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	130 / 65 Nm
Siduri astmed	21
Maks. pöördemoment	141 Nm
Löögisagedus	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	50 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	76 mm
Maks. läbimõõt müüritises	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Puurimisvõimekus lamepuur	40 mm
Puurimisvõimekus augusaag	152 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Elektriline pidur	✓

EAN 0197050011770

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Kompaktne ja kerge, et vähendada kasutaja väsimust
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

122576-8	122D10-2	
Sügavuspiiraja BHP451, DHP486,	Külgkäepide DDF/DHP486, DDF/	

MUU INFO

Kasutusjuhend 