



Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm



KASUTUSOTSTARBED

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

OMADUSED

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaat saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased

- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toiteturustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

TEHNILISED ANDMED

Voolurõhk	0.1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Voolukiirus 3 bar juures	0.16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0.1 bar
Arvutatud läbivool	0.09 l/s
Materjal	Teras

TARNEKOMPLEKT

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

TARVIKUD

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile
- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks
- Geberit Duofix seinankru komplekt üksik- ja süsteemimontaažiks
- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt

- Geberit Duofix süsteeminurk
- Geberit Duofix kinnitusmaterjal püstjala vahekaugusele 50–57,5 cm
- Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgeina kinnitusele
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
- Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele
- Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

- Geberit Duofix jalapikenduste komplekt, pikkus 20 cm
- Tuleohutuskomplekt EI 90, Geberit Duofix seinapealse WC-poti elemendile
- Geberit puurimisšabloon seinapealse WC-poti ja Geberit AquaClean jaoks
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm

- Geberit DuoFresh sisselükkeseüsteem loputuspulgale, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele

Tootenumber	B cm	H cm	T cm
111.300.00.6 Uus	50	112	12

Uus toode saadaval alates 01.05.2025