

Akuarmatuurisiduja LXT®

DTR181ZJ

18V

Sobib põrandakütte kaablite ja armatuurvarraste sidumiseks.

"Ühildub jämedate armatuurvarrastega (D22 x D25). Saab kasutada ühe käega. Sidumistraadi rulli saab katet avades lihtsalt vahetada. Tööriist ainult, ilma aku ja laadijata."



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Maksimaalne sidumisvõime: 2 armatuuri	22 x 25 mm
Maksimaalne sidumisvõime: 3 armatuuri	(16 x 16) x 25 mm
Maksimaalne sidumisvõime: 4 armatuuri	(16 x 16) x (13 x 13) mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	90 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	82 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga	2,4 - 2,7 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	317 x 93 x 318 mm
Traadi läbimõõt	0,8 mm
Harjateta mootor	✓

KASUTUSEELISED

- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

EAN 0088381745093

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783208-8

KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601



821552-6

Makpac kohver nr.4



LISAVARUSTUS

191A57-9

Sidumistraat 0,8 mm,



191J59-9

Sidumistraat akuarmatuuri sidujale,



191M27-0

Reguleeritav käepideme pikendus



199137-9

Standard sidumistraat akuarmatuuri



783208-8

KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601



821552-6

Makpac kohver nr.4



MUU INFO

Kasutusjuhend

