

Akulöökmutterikeeraja XGT®

TW011GZ

40Vmax • 3/4" • 1500 Nm • 0 – 1800 min⁻¹

XGT® löökmutterikeeraja 19 mm (3/4") nelikant ja pika spindliga, tõhusaks poltide/mutterikeeramiseks.

"TW011G 40Vmax XGT® harjavaba mootoriga 3/4" (19 mm) löökmutterikeeraja. Tööriistal on neli kinnitust ja kaks avamisrežiimi, automaatne seiskamisrežiim ning püsikiiruse hoidmise funktsioon, mis tagab stabiilse pöördemomendi igas olukorras. Suure jõudlusega löökmutterikeerajal on XPT-kaitse niiskuse ja tolmu eest, et töötada ka rasketes töötingimustes. Töökohta valgustavad kaks LED-tuld ja ergonoomiline käepide pakub töömugavust. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti."



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Pööretearv	0 - 500 / 700 / 1100 / 1800 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	50 / 150 / 450 / 1500 Nm
Max. avamismoment	1900 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M12 - M36
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M10 - M27
Löögisagedus	0 - 1400 / 2000 / 2600 min ⁻¹
Tarvikukinnitus	3/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	112 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	104 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutates tööriista maksimaalsel võimsusel	15,6 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), kasutates	2,4 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Ergonoomiliselt pehme käepide suurendab kasutusmugavust

EAN 0197050010742

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend

