

RENSA FACADE

Fassaadi- ja hallitusepesuaine

UUS KVALITEET



RENSA FACADE on tõhus desinfitseeriv pesuaine välisvärvimise eeltöötluks ja välispindade hoolduseks.

RENSA FACADE eemaldab pestavalt pinnalt mustuse, hallituse, vetikad ja muud osakesed, mis võivad pinnakatteaine naket halvendada. Toode hävitab mikroorganisme muid värvipindu kahjustamata. Seetõttu on tegemist ideaalse lahendusega nii värvimiseelseks kui ka värvitud pindade hoolduspuhastuseks välitingimustes. Regulaarne hoolduspuhastus hoiab ära mustusekihi tekkimise, mis toimib kasvulavana, aidates pinnal kauem puhta ja ilusana püsida.

RENSA FACADE-i saab kasutada kõigil tavalistel veepesu talumatel konstruktsioonipindadel: puidul, betoonil, krohvil jne, aga ka vanadel värvitud pindadel. Tööstuslikult töödeldud puidu, katuseakende ja muude spetsiaalsete rakenduste puhul kontrollige alati tootja soovitusi.

RENSA FACADE on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	OECD 301B, EC 648 / 2004
Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Pinnasoovitus	alküüdvärv, akrülaatvärv, betoon, õlivärv, krohv, puit
Kattevõime	Värvitava pinna pesemine ja eeltöötlus: ca 25 m ² / 1 l lahjendamata pesuainega. Hoolduspesu: ca 70 m ² / 1 lahjendamata pesuainega. Lahjendamine: Värvitava pinna pesemine ja eeltöötlus: 1 : 4 (1 l pesuainet 4 l vett). Hoolduspesu: 1 : 12,5 (1 litra pesuainet 12,5 vett). Kulu sõltub pinna imavusest, määrdumisastmest, õhuniiskusest jm teguritest.
pH	ca 12
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	1 l, 5 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus

Imavad pinnad nagu töötlemata puit, krohv vms niisutatakse veega enne pesemist. See aitab vältida liigset pesuaine imendumist ja liiga kiiret kuivamist.

Pealekandmine

RENSA FACADE lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhendile:

Värvitava pinna pesemine ja eeltöötlus: 1 : 4 (1 l pesuainet ja 4 l vett).

Hoolduspesu: 1 : 12,5 (1 l pesuainet ja 12,5 l vett).

Pesuaine kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt aiapritsiga).

Lastakse toimida u 30 minutit. Tõhusust suurendatakse harjamisega.

NB! Pesuaine ei tohi pestavale pinnale kuivada – vajadusel kastetakse pinda uuesti pesuainega.

Pärast pesu loputatakse pind hoolikalt veega. Survepesemise juures tuleks vältida puitehitiste (räästalauad ja välisseinad) liigset niisutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

RENSA FACADE on tõhus toode. Pesuainet kasutades tuleb siiski olla ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab toote ohutuskaardilt: www.teknos.com.

Pesuaine ei ohusta taimi, kuid liigseid pritsmeid tuleb vältida. Õrnemad taimed kaetakse või niisutatakse veega enne töötlemist.

Pesuaine ei ohusta pestavaid pindu, kuid liigseid pritsmeid tuleks vältida. Õrnemaid materjale peab piisavalt kaitsma (nt. riie) ja tuleks veenduda materjali ja pesuaine sobivuses.

Käitle biotsiide ettevaatusega. Loe alati enne kasutamist etiketti ja tootekirjeldust.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.