



# simply refresh floors&stairs

Uue põlvkonna poolmatt värv põrandatele ja treppidele „Kaks ühes“ – krunt ja värv üheskoos

- ✓ Hea nakkuvus värvitava pinnaga
- ✓ Eriti vastupidav kulumisele ja erinevatele plekkidele
- ✓ Kuivab kiiresti
- ✓ Nõrga lõhnaga, värv sisaldab vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid
- ✓ Värvitud pind on lihtsasti puhastatav ja hooldatav



## TOOTE OMADUSED

**Simply Refresh Floors&Stairs** on uue põlvkonna poolmatt värv põrandatele ja treppidele „Kaks ühes“ – krunt ja värv üheskoos. Värv nakkub ideaalselt värvitava pinnaga, on kulumis- ja plekikindel, kuivab kiiresti, on õrna lõhnaga. Värvitud pind on lihtsasti puhastatav ja hooldatav. Sobib põrandate, treppide ja liistude värvimiseks ning renoveerimiseks.

## OTSTARVE

Värv on mõeldud puit-, betoon-, laminaatpõrandatele, treppidele ja põrandaliistudele. Niiskuskindel, seetõttu sobib kasutamiseks ka niisketes ruumides (nt rõdude põrandad). Ei sobi garaažipõrandate ja põrandate, mis on sageli märgad, värvimiseks.

## ALUS

Uued ja varem värvitud puidust, betoonist ja laminaadist pinnad. Alküüd- või õlivärvidega kaetud pinnad, samuti puitkiud- ja puitlaastplaadid, laminaat, sobivad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

## PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pealispind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Puhastada pind leige või sooja veega, tugevalt määrdunud pindade jaoks kasutada spetsiaalset pesuvahendit. Eemaldada vana, lahtine värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihi, et aluspind oleks puhas ja tugev. Värskest valatud betoon peab olema täiesti kõva. Eemaldada betoonpinnalt tsemendiliim mehaaniliselt ja puhastada nõrgalt nakkuvad pinnakihi tugeva aluseni. Täita praod ja ebatasasused sobiva seguga. Puidust pind peab olema kuiv, niiskus mitte suurem kui 18%. Parema nakkuvuse huvides karestada eelnevalt õli- või alküüdvärvidega värvitud pind liivapaberiga. Täita praod ja ebatasasused sobiva Sadolini sarja pahtliga. Lihvida pahteldatud pind siledaks ja eemaldada sellelt tolm.

Eemaldada pinnalt hallitus ja orgaanilised saasteained niiske harja või käsna, seejärel puhastada pind sobiva puhastusvahendiga. Puhastusvahendiga puhastatud pinda loputada hoolikalt puhta veega ja oodata, kuni see on kuiv.

## KRUNTIMINE

Uue põlvkonna värv „kaks ühes“ – krunt ja värv üheskoos, mistõttu ei ole pinda vaja eraldi kruntida.

### Erandid

Uued puitpinnad puutuvad välistingimustes kokku erinevate ilmastikutingimustega (päike, vihm, lumi jne), mistõttu tuleb enne värvimist neid töödelda sobiva süvakrundiga.

## LÕPPVIIMISTLUS

Enne kasutamist segada värv hoolikalt. Uus pind värvida pintli või rulliga 2 korda, varem värvitud pind värvida 1 või 2 korda. Värv on kasutusvalmis. Vajaduse korral võib esimese kihi jaoks värvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust), viimane kiht tuleb aga värvida lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvide pinda kergelt peene liivapaberiga enne iga järgmise kihi pealekandmist.

## PINDADE PUHAHAMINE

Tavatingimustes kõvastub värvikiht lõplikult 2 nädala jooksul pärast värvimist, seega ei tohi pinda enne seda pesta ega puhastada, panna maha vaipu. 2 nädala pärast muutub pind puhastuskindlaks.

Värvitud pind puhastada leige puhta veega, vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset või nõrgalt aluselist (pH 7–8) puhastusvahendit.

Loputada pind pärast puhastusvahendiga puhastamist hoolikalt puhta veega, sest aluseline pesuvahend võib värvikilet pehmeneda ja muuta selle veelgi matimaks.

Vältida tugevate leeliselist pesuvahendite ja karedate harjade kasutamist. Pealispinda tuleb puhastada niiske lapi või pehme nuustikuga. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid nuustikuid ega kõvasid harju.



## TEHNILISED ANDMED

|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otstarve                                           | sise- ja välistöödeks.                                                                                                                      |
| Sideaine                                           | akrüül                                                                                                                                      |
| Läikivus ISO 2813:2014 (60°)                       | poolmatt, 30                                                                                                                                |
| Kuivaine sisaldus                                  | 52%                                                                                                                                         |
| Katvus                                             | varem värvitud pinnale: 10 m <sup>2</sup> /l; imavale pinnale: 8–10 m <sup>2</sup> /l                                                       |
| Kuivamise aeg<br>(23 °C, suhteline õhuniiskus 65%) | tolmukuiv 2 tunni pärast, järgmise kihi võib kanda peale 6 tunni möödudes.                                                                  |
| Lahjendi                                           | vesi. Toode on kasutusvalmis ja seda lahjendada ei ole vaja. Vajaduse korral võib värvi esimese kihi jaoks lahjendada kuni 10% puhta veega. |
| Toonimine                                          | Acomix toonimissüsteem, kogu värvivalik                                                                                                     |
| Töövahendid                                        | pintsel, rull                                                                                                                               |
| Töövahendite pesemine                              | veega kohe pärast kasutamist                                                                                                                |
| Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus           | < 40 g/l (Eli piirmäär tootes sisalduvatele lenduvatele orgaanilistele ühenditele (A/e pogr.) – 130 g/l)                                    |
| Hoidmine                                           | suletud pakendis, kuivas jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Kaitsta külma eest.                                                           |
| Pakend                                             | 0,9 l / 2,5 l                                                                                                                               |

## TÖÖSOOVITUSED

Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Otsese päikesevalguse käes või päikese käes kuumenenud pinda ei ole soovitav värvida. Lubatust kõrgemal pinnatemperatuuril võib värv liiga kiiresti kuivada ja selle tulemusena tulemus jääda ebaühtlane, pinnale võib jääda pintsliljälgi. Niiske ilma ja madala õhutemperatuuri korral pikeneb oluliselt ka värvi kuivamisaeg.

Enne järgmise kihi pealekandmist peab pind korralikult kuivama. Suured pinnad tuleks värvida ilma pausideta; pause saab teha ainult nurkades.

Eriti hoolikalt tuleks värvida puitlaudade otsad, sest seal satub niiskus puitu kõige kiiremini.

## TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Töötada ainult hästi ventileeritavas ruumis. Pärast töö lõpetamist sulgeda toote anum korralikult. Mitte valada värvijääke ja töövahendite pesuveejääke kanalisatsiooni. Vedelad värvijäägid viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti või võtta ühendust jäätmekäitlusettevõttega. Värv säilib avamata pakendis 3 aastat tootmiskuupäevast (vt pakendit).

## TOOTJA

Akzo Nobel, Holland

## ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses esitatud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakatte meetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.