



simply refresh wall tiles

Uue põlvkonna poolmatt värv keraamilistele plaatidele „kaks ühes” – krunt ja värv üheskoos

- ✓ Hea nakkuvus värvitava plaatidest pinnaga
- ✓ Veekindel
- ✓ Kaitseb rasvapekkide eest, värvitud pind on lihtsasti puhastatav
- ✓ Kuivab kiiresti
- ✓ Nõrga lõhnaga, värv sisaldab vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid



TOOTE OMADUSED

„Simply Refresh Wall Tiles” on uue põlvkonna värv keraamilistele plaatidele „kaks ühes” – krunt ja pinnavärv üheskoos. Värv nakkub ideaalselt värvitava pinnaga, on veekindel, kaitseb pinda rasvapekkide eest. Kuivab kiiresti ja on vähese lõhnaga. Värvitud pind on lihtsasti puhastatav ja hooldatav. Sobib keraamilistest plaatidest seinte värvimiseks ja renoveerimiseks köögis, vannitoas ja teistes ruumides. Värv sobib ka klaasi ja portselani värvimiseks.

OTSTARVE

Keraamiliste seinaplaatide värvimiseks siseruumides.

Värvi ei sobi kasutada põrandaplaatide ja aurusaunades kasutatavate plaatide värvimiseks. Ei sobi kasutamiseks ka kohtades, kus pind puutub pidevalt kokku kuuma veega.

ALUS

Uued ja varem värvitud keraamilised seinaplaadid. Sobib ka klaasi ja portselani värvimiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pealispind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Vana silikoon eemaldada sobiva silikoonieemaldusvahendiga. Puhastada pind leige või sooja veega, tugevalt määrdunud pindade jaoks kasutada spetsiaalset pesuvahendit. Pärast puhastamist oodata, kuni pind ja vuugid kuivavad.

Eemaldada vana, lahtine värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihid, et aluspind oleks puhas ja tugev. Parema nakkuvuse huvides karestada eelnevalt õli- või alküüdvärvidega värvitud pind liivapaberiga, eemaldada tolm.

KRUNTIMINE

Uue põlvkonna värv „kaks ühes” – krunt ja värv üheskoos, mistõttu ei ole pinda vaja eraldi kruntida.

LÕPPVIIMISTLUS

Enne kasutamist segada värv hoolikalt. Uus pind värvida rulli või pintsliga 2 korda, varem värvitud pind värvida 1 või 2 korda. Värv on kasutusvalmis. Vajaduse korral võib esimese kihi jaoks värvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust), viimane kiht tuleb aga värvida lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvida pinda kergelt peene liivapaberiga enne iga järgmise kihi pealekandmist. Kui töö on tehtud, eemaldada ettevaatlikult maalriteip. Kanda peale uus silikoon.

PINDADE PUHASTAMINE

Tavatingimustes kõvastub värvikiht lõplikult 4 nädala jooksul pärast värvimist, seega ei tohi pinda enne seda pesta ega puhastada. 4 nädala pärast muutub pind puhastuskindlaks.

Määrdunud värvitud pind puhastada leige puhta veega, vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset (pH 6–7) puhastusvahendit. Ei sobi puhastusvahendid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid (nt alkoholi). Pealispinda tuleb puhastada niiske lapi või pehme käsna. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid käsnu ega kõvasid harju. Puhastatud pind loputada puhta veega.



TEHNILISED ANDMED

Otstarve	sisetöödeks
Sideaine	akrüül
Läikivus ISO 2813:2014 (60°)	poolmatt, 30
Kuivaine sisaldus	55%
Kaetavus	10 m ² /l
Kuivamise aeg (23 °C, suhteline õhuniiskus 65 %)	tolmukuiv 2 tunni möödudes, järgmise kihi võib kanda peale 24 tunni möödudes.
Lahjendi	vesi. Toode on kasutusvalmis ja seda lahjendada ei ole vaja. Vajaduse korral võib värvi esimese kihi jaoks lahjendada kuni 10% puhta veega.
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, kogu värvivalik
Töövahendid	pintsel, rull
Töövahendite pesemine	veega kohe pärast kasutamist
Lenduvate orgaaniliste ühendite kogus	< 40 g/l ((Eli piirmäär tootes sisalduvatele lenduvatele orgaanilistele ühenditele (A/e pogr.) – 130 g/l)
Hoidmine	suletud pakendis, kuivas jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Kaitsta külma eest.
Pakend	0,5 l / 2,5 l

TÖÖSOOVITUSED

Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Soovitatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile moodustumise. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täiesti kuiv. Suured pinnad tuleks värvida ilma pausideta; pause saab teha ainult nurkades.

Kanda värvi peale rohkelt, et värvitud pind püsiks kauem niiske, sest siis on seda lihtsam tasandada.

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Töötada ainult hästi ventileeritavas ruumis. Pärast töö lõpetamist sulgeda toote anum korralikult. Mitte valada värvijääke ja töövahendite pesuveejääke kanalisatsiooni. Vedelad värvijäägid viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti või võtta ühendust jäätmekäitlusettevõttega. Värv säilib avamata pakendis 3 aastat tootmiskuupäevast (vt pakendit).

TOOTJA

Maestria, Prantsusmaa

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasse 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses esitatud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakatte meetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.