

Akupuhur

UB001GZ

XGT® 40Vmax • 64 m/s • 6 m³/min

Jõulise harjavaba mootoriga ja boost funktsiooniga akupuhur!

Universaalne puhur kasutamiseks ehitusplatsil, õues ja aias. Boost funktsioon laseb lühiajaliselt tõsta puhumisjõudu kuni 17 Nm. Regulaatorlülit toimib püsikiiruse hoidikuna, mis lihtsustab tavapuhumiseks sobiliku kiiruse valikut. Ümbrise korpuse IPX4 tasemel niiskuskaitse tagab ohutu kasutamise ka siis, kui välispind on märg. Z verioon on ilma aku ja laadijata.



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Maks. õhu kiirus	64 m/sec
Puhumisjõud	0 - 17 N
Maks. voolukiirus	0 - 16 m³/min
Pidev kasutamine, XGT® / 5,0 Ah aku	15 / 8 min
Helivõimsuse tase (L _{WA})	94,1 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	83,7 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3,2 dB(A)
Vibratsioonitase, ilma koormuseta töötamisel	≤ 2,5 m/sec²
Määramatu müra (K faktor), ilma koormuseta töötamisel	1,5 m/sec²
Toote kaal	2,3 kg
Toote kaal koos akuga	3,1 - 4,5 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	917 - 1017 x 167 x

KASUTUSEELISED

- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Maksimaalset puhumisjõudu saab hõlpsasti saavutada päästiku täieliku vajutamise (Boost režiim)
- Mõlemalt poolt ligipääsetav lukustusnupp tagab mugava ja katkematu töö
- Suur võimsus ja vähem kasutaja väsimust
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

EAN 0088381740906

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

197888-8
Pikendusotsik DUB362



LISAVARUSTUS

191B03-8
Vihmaveerennide puhastamise



191J13-3
Vihmaveerennide puhastamise toru



197888-8
Pikendusotsik DUB362



197889-6
Lapikotsik DUB362



455915-0
Pikk toru puhurile Ø100mm



MUU INFO

Kasutusjuhend

