



# Akutrell LXT®

## DDF490RTJ

18V • 65 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>

Harjavaba mootoriga võimas LXT® akutrell.

Võimas kahekäiguline harjavaba mootoriga professionaalseks tööks sobiv akutrell, puurimiseks ja kruvide keeramiseks. Maksimaalne pöördemoment on 65 Nm. Sobib suurepäraselt ehitus-, montaaži- ja hooldustöödeks. Kaks LED-töötuld tagavad parema nähtavuse halvasti valgustatud tööalal. Akutrell koos kahe 5,0 Ah aku ja laadijaga.



### TEHNILISED ANDMED

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pinge LXT                                     | ✓                                    |
| Aku nominaalpinge                             | 18 v                                 |
| Akukeemia                                     | Li-ion                               |
| Pööretearv                                    | 0 - 500 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)                | 50 / 27 Nm                           |
| Siduri astmed                                 | 20                                   |
| Maks. pöördemoment                            | 65 Nm                                |
| Maks. läbimõõt puidus                         | 38 mm                                |
| Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)           | 38 mm                                |
| Maks. läbimõõt terases                        | 13 mm                                |
| Spindel                                       | 1/2"-20UNF "                         |
| Padrun                                        | 1,5 - 13 mm                          |
| Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )              | 78 dB(A)                             |
| Määramatu müra (K faktor)                     | 3 dB(A)                              |
| Vibratsioonitase, metalli puurimisel          | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>             |
| Määramatu müra (K faktor), metalli puurimisel | 1,5 m/sec <sup>2</sup>               |
| Toote kaal                                    | 1,0 kg                               |

**EAN 0197050009692**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



- ### KASUTUSEELISED
- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
  - Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
  - Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud
  - Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
  - Sisseehitatud LED-valgus koos eel- ja järelvalgustuse funktsioonidega valgustab tööpiirkonda
  - Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisesu



## KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (2x)

Aku LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Laadija LXT®



## MUU INFO

Kasutusjuhend

