

Akulööktrell LXT®

DHP490Z

18V • 0 – 1 900 min⁻¹ • 65 Nm

Kompaktne lööktrell mitmekülgselt kasutamiseks.

Kompaktne LXT® lööktrell DHP490 on varustatud võimsa harjavaba mootoriga, mis tagab kuni 65 N·m maksimaalse pöördemomendi ja pööretearvu kuni 1 900 p/min. Tööriistal on puurimis-, löökpuurimis- ja kruvikeeramisrežiimid, mehaaniline kahekäiguline käigukast, 20-astmeline sidur ning muudetava kiirusega päästik. XPT-kaitse tagab töökindluse ka rasketes tingimustes ning LED-tuli valgustab tööala, võimaldades täpset töötamist vähevalgustatud töökohas. Ainult akutrell ilma aku ja laadijata.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	50 / 27 Nm
Siduri astmed	20
Maks. pöördemoment	65 Nm
Lögisagedus	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	38 mm
Maks. läbimõõt müüritises	13 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Puurimisvõimekus lamepuur	40 mm
Puurimisvõimekus augusaag	51 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm

EAN 0197050010247

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Mehaaniline 2-käiguline käigukast; Kõrge kiirusega režiim kiireks puurimiseks; madalama kiirusega režiim suurt pöördemomenti nõudvate tööde puhul.
- Sisseehitatud LED-valgus koos eel- ja järelvalgustuse funktsioonidega valgustab tööpiirkonda
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt materjalile
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitse süsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



MUU INFO

Kasutusjuhend

