

Akutikksaag 18V LXT®

DJV186Z

18 V • 0 – 2.900 min⁻¹

Muudetava kiirusega tikksaag.

Akutikksaag orbitaalse seadistushoovaga. Mootori pöörete kiirust saab reguleerida vastavalt materjalile, vahemikus 0-2900 min⁻¹. Tera käigupikkus 18 mm ja löikevõime 65 mm puidus ja 6 mm terases.



LXT

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Löögisagedus	0 - 2900 min ⁻¹
Käigupikkus	18 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0 - 45 °
Maks. kaldevahemik (paremal)	0 - 45 °
Lõigatav materjal: alumiinium	10 mm
Maks. löikevõime puidus (90°)	65 mm
Maks. löikevõime terases (90°)	6 mm
Pendelfunktsioon	✓
Elektriline pidur	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	93 dB(A)
Vibratsioonitase, lehtmaterjali lõikamisel	4,2 m/sec ²
Helirõhu tase (L _{pA})	85 dB(A)
Toote kaal	1,6 kg
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt olukorrale, et saavutada suurem mitmekülsus.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Kompaktne disain ning kummeeritud käepide tagab mugava kasutuse
- Kallutatav 0–45 kraadi.
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust

EAN 0197050011855

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783201-2
KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /

A-85628
TIKKAETERAD B-10 (T101B) 76mm

MUU INFO

Kasutusjuhend 