

Akulintsaag

DPB183Z

18V • 66 mm • 0 - 3.2 m/s

Metalli kiireks ja sädemeteta lõikamiseks



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Maks. lõikevõime terastorus	66 x 66 mm
Terakiirus	0 - 3,2 m/sec
Elektriline pidur	✓
Helivõimsuse tase (L_{WA})	89 dB(A)
Helirõhu tase (L_{pA})	81 dB(A)
Toote kaal	3,3 kg
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal koos akuga	3,6 - 3,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	392 x 174 x 242 mm
Vibratsioonitase, metalli lõikamisel	$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$
Määramatu müra (K faktor), metalli lõikamisel	$1,5 \text{ m/sec}^2$
Tera	13 x 0,5 x 835 mm
Harjateta mootor	✓

KASUTUSEELISED

- LED-valgus valgustamiseks töökohta
- Käepideme kummist kate tagab kindla tööhaarde
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Kiiruse reguleerimine võimaldab kasutajal kohandada kiirust vastavalt materjalile
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Metall kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.

EAN 0088381899697

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

783202-0
KUUSKANTVÕTI 4 mm



LISAVARUSTUS

194514-0
AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm



B-40543
Lintsäetä 13x835mm, 5tk.14TPI,



B-40559
Lintsäetä 13x835mm, 5tk.18TPI,



MUU INFO

Kasutusjuhend

