

# Akuplekilõikur

## DJS101Z

18V Li-ion ilma aku ja laadijata

Piklik kere annab suuremad võimalused erinevate materjalide lõikamiseks.

Piklik kere annab suuremad võimalused erinevate materjalide lõikamiseks. Plaadilõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda. Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit. Väike pöörderaadius: 30 mm.



### TEHNILISED ANDMED

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pinge LXT                                                   | ✓                       |
| Aku nominaalpinge                                           | 18 v                    |
| Akukeemia                                                   | Li-ion                  |
| Löögisagedus                                                | 4300 min <sup>-1</sup>  |
| Min. sisemine lõikeraadius                                  | 30 mm                   |
| Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm <sup>2</sup> )        | 2,5 mm                  |
| Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm <sup>2</sup> )      | 1,0 mm                  |
| Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm <sup>2</sup> ) | 0,7 mm                  |
| Vibratsioonitase, lehtmaterjali lõikamisel                  | 13,0 m/sec <sup>2</sup> |
| Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )                            | 71 dB(A)                |
| Määramatu müra (K faktor)                                   | 3 dB(A)                 |
| Määramatu müra (K faktor), lehtmaterjali lõikamisel         | 1,5 m/sec <sup>2</sup>  |
| Toote kaal koos akuga                                       | 1,8 - 2,2 kg            |
| Toote mõõdud (P x L x K)                                    | 364 x 78 x 118 mm       |

**EAN 0088381672214**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



### KASUTUSEELISED

- Lõigatav materjal eemaldub keskelt lindina; servadele jäävad materjalid püsivad kahjustamata.
- Aku kaitstesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Aku kaitstesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



792536-0

LÕIKETERA PAAR JS1670 (1mm)



792537-8

KESKTERA JS1670 (1mm)



## LISAVARUSTUS

783201-2

KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 /



792533-6

LÕIKETERA PAAR JS1660 (1,6mm)



792534-4

KESKTERA JS1660, BJS161 (1,6mm)



792536-0

LÕIKETERA PAAR JS1670 (1mm)



792537-8

KESKTERA JS1670 (1mm)



821550-0

Makpac kohver nr.2



837636-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



## MUU INFO

Kasutusjuhend

