

Combokit LXT® DLX2527TJ

LXT® 18V

Combokit LXT® (DDF489, DTD173, 2XBL1850B, DC18RC,
Makpac)



Paketis olevad mudelid



LXT® Akutrell
DDF489



Akulöökkruvikeeraja 18V
LXT®
DTD173

LXT® Akutrell

DDF489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Professionaalseks tööks sobiv akutrell kruvide keeramiseks ja puurimiseks

Akutrell kruvide keeramiseks ja puurimiseks. Tõhus harjavaba mootor tagab tugeva pöördemomendi 70/36 Nm. Kõrge pöördemoment isegi teisel käigul tänu pisut alandatud pöörete arvule. Kahe LEDiga tööväljavalgusti eel- ja järelvalgustusega. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	73 / 40 Nm
Maks. pöördemoment	110 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	51 mm
Vibratsioonitase, metalli puurimisel	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), metalli puurimisel	1,5 m/sec ²
Helirõhu tase (L _{pA})	77 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Kaks LED töötuld eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga, paremaks tööpinna valgustamiseks ja täpsemaks tööks
- Mehaaniline 2-käiguline käigukast; Kõrge kiirusega režiim kiireks puurimiseks; madalama kiirusega režiim suurt pöördemomenti nõudvate tööde puhul.
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud

Link tootelehele - www.makita.ee





Akulöökkruvikeeraja 18V LXT® DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600
min⁻¹

Kompaktne akulöökkruvikeeraja kinnitusemomendiga kuni 180 Nm.

Võimas ja kompaktne, harjavaba mootoriga löökkruvikeeraja. Tööriista pikkus vaid 111 mm. Maksimaalne kinnitusemoment kuni 180 Nm. Nelja töörežiimiga juhtpaneel võimaldab mugavalt reguleerida nii löögijõudu kui ka pööretearvu. Töökoha valgustamiseks on tööriistal tõhus ringikujuline LED töötuli. XPT (Extreme Protection) tehnoloogia tagab suurema tolmu- ja pritsmekindluse.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Löögisagedus	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	108 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Madal raskuskese ja suur esikäepide tagab kasutusmugavuse.
- Kergesti hoitav kere.
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust
- Võnkumisvastane otsakute struktuur - kahte kuullaagrit kasutatakse alasi turvaliseks hoidmiseks, et vähendada otsaku võnkumist

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821551-8

Makpac kohver nr.3



837864-7

Makpac kohver nr.3 kohvrisingu



KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (2x)

Aku LXT® 5,0 Ah



LISAVARUSTUS

1912A3-5

Külgekäepide DDF489 / DHP489



821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisingu



MUU INFO - DDF489

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD173

Kasutusjuhend

