



Combokit LXT® DLX4200JX1

LXT® 18V

Makita LXT® Combokit, mis sisaldab DDF489 akutrelli, DGA504 akunurklihvijat, DTD173 akulöökkruvikeerajat, DHR242 akupuurvasarat, kahte 5,0 Ah akut, laadijat ja kahte Makpac kohvrit.



Paketis olevad mudelid



**LXT® Akutrell
DDF489**



**Akunurklihvija
DGA504**



**Akupuurvasar
DHR242**



**Akulöökkruvikeeraja 18V
LXT®
DTD173**

LXT® Akutrell

DDF489

18V • 70 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Professionaalseks tööks sobiv akutrell kruvide keeramiseks ja puurimiseks

Akutrell kruvide keeramiseks ja puurimiseks. Tõhus harjavaba mootor tagab tugeva pöördemomendi 70/36 Nm. Kõrge pöördemoment isegi teisel käigul tänu pisut alandatud pöörete arvule. Kahe LEDiga tööväljavalgusti eel- ja järelvalgustusega. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu komplekti



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	73 / 40 Nm
Maks. pöördemoment	110 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	38 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	51 mm
Vibratsioonitase, metalli puurimisel	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), metalli puurimisel	1,5 m/sec ²
Helirõhu tase (L _{PA})	77 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- Kaks LED töötuld eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga, paremaks tööpinna valgustamiseks ja täpsemaks tööks
- Mehaaniline 2-käiguline käigukast; Kõrge kiirusega režiim kiireks puurimiseks; madalama kiirusega režiim suurt pöördemomenti nõudvate tööde puhul.
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Tagurpidipööramislüliti on mugavalt paigutatud

Link tootelehele - www.makita.ee



Akunurklihvija

DGA504

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Ketta läbimõõt 125 mm.

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem. Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit. Kergesti hoitav kere.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	8500 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonitase, lihvkettaga lihvides	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), lihvkettaga livides	1,5 m/sec ²
Vibratsioonitase, pinna lihvimisel	6,5 m/sec ²
Määramatu müra (K faktor), pinna lihvimisel	1,5 m/sec ²
Helivõimsuse tase (L _{WA})	90 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	82 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Kergesti hoitav kere.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Automaatne pööretekontroll (ADT) reguleerib pöörete arvu vastavalt koormusele, et tagada maksimaalne efektiivsus ja optimaalne energiakulu
- 3-astmeline LED-näidik kuvamaks aku laetuse taset / ülekuumenemist / ülekoormust.
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal



Akupuurvasar

DHR242

18V Li-ion

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Löögienergia	2,0 J
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	4 - 16 mm
Maks. läbimõõt betoonis	24 mm
Maks. läbimõõt puidus	27 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Löögisagedus	0 - 4700 min ⁻¹
Pööretearv	0 - 950 min ⁻¹
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	54 mm
SDS-PLUS kinnitus	✓
Toote kaal koos akuga	3,4 - 3,8 kg
Elektriline pidur	✓
Vibratsioonitase, löögiga puurimisel betooni	15,0 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest

Link tootelehele - www.makita.ee





Akulöökkruvikeeraja 18V LXT® DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600
min⁻¹

Kompaktne akulöökkruvikeeraja kinnitusemomendiga kuni 180 Nm.

Võimas ja kompaktne, harjavaba mootoriga löökkruvikeeraja. Tööriista pikkus vaid 111 mm. Maksimaalne kinnitusemoment kuni 180 Nm. Nelja töörežiimiga juhtpaneel võimaldab mugavalt reguleerida nii löögijõudu kui ka pööretearvu. Töökoha valgustamiseks on tööriistal tõhus ringikujuline LED töötuli. XPT (Extreme Protection) tehnoloogia tagab suurema tolmu- ja pritsmekindluse.



TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Akukeemia	Li-ion
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Löögisagedus	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoli pingutusvõime	M5 - M14
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	108 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)

KASUTUSEELISED

- Madal raskuskese ja suur esikäepide tagab kasutusmugavuse.
- Kergesti hoitav kere.
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust
- Võnkumisvastane otsakute struktuur - kahte kuullaagrit kasutatakse alasi turvaliseks hoidmiseks, et vähendada otsaku võnkumist

Link tootelehele - www.makita.ee



PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821551-8

Makpac kohver nr.3



821552-6

Makpac kohver nr.4



KAASASOLEVAD TOOTED

BL1850B (2x)

Aku LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Laadija LXT®



LISAVARUSTUS

1912A3-5

Külgkäepide DDF489 / DHP489



821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvriseis



MUU INFO - DDF489

Kasutusjuhend



MUU INFO - DGA504

Kasutusjuhend



MUU INFO - DHR242

Kasutusjuhend



MUU INFO - DTD173

Kasutusjuhend

