

Puurvasar

HR2670

800W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

Võimas 800W mootoriga, kolme töörežiimiga puurvasar, mis on ühilduv SDS-PLUS tarvikutega.

Võimas ja väga vastupidav puurvasar, mis ühildub SDS-PLUS tarvikutega. 800W mootor tagab 3,0 J löögijõu. Seadmel on kolm töörežiimi: puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine. Maksimaalne puuri läbimõõt betooni puurides on 26 mm.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	800 W
Pööretearv	0 - 1500 min ⁻¹
Löögisagedus	0 - 4500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	4 - 18 mm
Löögienergia	3,0 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT otsikuga	68 mm
SDS-PLUS kinnitus	✓
Toitejuhe	4,0 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	102 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, meiseldamine	14,2 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita	2,9 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	362 x 77 x 207 mm

EAN 0197050007131

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

- Süvistatud käivituslülitri järjepidevaks kasutuseks



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

1914L7-6

Tolmukoguja HR2670 põhipadrun,



1914L9-2

Tolmukoguja HR2670 põhipadrun,



MUU INFO

Kasutusjuhend

