

Akutrell LXT®

DDF492Z

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Võimas harjavaba mootoriga akutrell puurimiseks ja kruvide keeramiseks.

Kahe kiirusastmega seadistus võimaldab paindlikku töövõimekust – nii kiireks puurimiseks kui ka suuremat pöördemomenti vajavateks ülesanneteks. Maksimaalne kinnitussmoment on 130 / 65 Nm. Sobib suurepäraselt ehitus-, montaaži- ja hooldustöödeks. Integreeritud LED-töövalgusti tagab parema nähtavuse halvasti valgustatud töökeskkondades. Ainult akutrell ilma aku ja laadijaga.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Maks. pöördemoment kinnitamisel (kõva/pehme)	130 / 65 Nm
Siduri astmed	21
Maks. pöördemoment	141 Nm
Maks. läbimõõt puidus	76 mm
Maks. läbimõõt puidus (Tigu bit)	50 mm
Maks. läbimõõt puidus (Isetoiteots)	76 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Puurimisvõimekus augusaag	152 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	88 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	80 dB(A)
Toote kaal	1,6 kg

KASUTUSEELISED

- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Kiirkinnitusega otsaku vahetus
- LED-valgus valgustamaks töökohta
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Aku kaitseüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Kompaktne ja kerge, et vähendada kasutaja väsimust

EAN 0197050011701

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

MUU INFO

Kasutusjuhend

