

ISOVER VAPOBLOCK



TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	F
Paksuste vahemik	0,20 mm
Tõmbetugevus (naela vars) - risti suunas	≥ 60 N
Tõmbetugevus (naela vars) - piki suunas	≥ 60 N
Veeauru läbilaskvus (sd) (min)	> 1,5x10 ⁶ s/m (> 40 m, sd vertè)
Pikenemine (pikkus)	500 %
Kohaldatav CE-märgistuse standard	EN 13984, tipas A

TOOTEKIRJELDUS

ISOVER VapoBlock on nn traditsiooniline ehitusel kasutatav aurutõkkeile. ISOVER VapoBlock takistab niiskuse tungimist ruumidest konstruktsioonidesse. VapoBlock on valmistatud vananemisele vastupidavast polüetüleenist (PE). Tootel on nii Rootsi SP kui ka Norra SINTEF sertifikaat. Toode on aurutõkkeledele traditsioonilist sinist värvi. Toote arvestuslik kasutusiga on 50 aastat.

KASUTUSKOHT

ISOVER VapoBlock sobib aastaringselt kasutatavatesse - nii uusehitistesse kui renoveeritavatesse hoonetesse põranda-, seina- ja katusekonstruktsioonide aurutõkkeks.

PAIGALDUSJUHISED

Aurutõke ISOVER VapoBlock paigaldatakse karkassi peale ja kinnitatakse klambrite või kahepoolse teibiga.

Liitekohad tehakse vähemalt 150 mm ülekatttega ja tihendatakse ISOVER VARIO® tootesarja kuuluvate toodetega, nt vuugiteibiga VARIO® KB 3 või MultiTape SL.

PAKEND

ISOVER VapoBlock on saadaval rullidena kahes eri suurus: 3x20m = 60m² ja 3x45m = 135m². Rull on 1,5 m pikkune ja ca 18 cm läbimõõduga. Rullipaan ise on 3 m laiune, ühest servast on rullipaan keskelt kokku volditud. Tootel on keskel papist siserull, mis aitab vältida VapoBlock läbivajumist rullide teineteise peale ladustamisel. Kui toode on kokkumuljutud võib osutuda hilisem paigaldustöö keerulisemaks ja kuluda rohkem aega, il on peal eestikeelne paigaldusjuhend. Tooted on pakendatud kilepakendisse.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Pakendite ja toodete käsitsemisel tuleb järgida pakendil või tootja antud kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Hoida kuivas ruumis temperatuuril -15 °C kuni +40 °C.