

Akuliistunaelapüss

LXT®

DBN501ZJ

18V • 15 – 50 mm

Akutoitel liistunaelapüss 50 mm (2") naelte jaoks –
lihtsamaks ja sujuvamaks tööks

"18V LXT® liistunaelapüss pakub pneumaatilise naelapüssi sarnast jõudlust ilma kompressorit vajamata. Tööriist suudab kiiresti ja täpselt lüüa naelu kuni 50 mm ka kõvasse puitu. Kerge ja hästi tasakaalus konstruktsioon, LED-tuli, tühjaltlöömise vastane mehhanism ning tööriistavaba sügavuse reguleerimine muudavad selle efektiivseks valikuks viimistlus- ja sisetöödel."



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Naela pikkus	15 - 50 mm
Naela läbimõõt	1,2 mm
Traaditüüp	18 Ga
Magasini maht	110
Magasini nurk	0 °
Helivõimsuse tase (L _{WA})	93 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	82 dB(A)
Toote kaal	2,3 kg
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Toote kaal koos akuga	2,7 - 3,0 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	246 x 96 x 301 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Sügavuse reguleerimine	✓

KASUTUSEELISED

- Automaatne tühjaltlöömiskaitse.
- Sügavuse reguleerimine.
- Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpiirkonda
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.

EAN 0197050008152

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821552-6

Makpac kohver nr.4



LISAVARUSTUS

821552-6

Makpac kohver nr.4



F-31883

Dykert naelad 1,2x25mm, 18ga,



F-31896

Dykert naelad 1,2x30mm, 18ga,



F-31902

Dykert naelad 1,2x32mm, 18ga,



F-31915

Dykert naelad 1,2x35mm, 18ga,



F-31928

Dykert naelad 1,2x38mm, 18ga,



F-31931

Dykert naelad 1,2x40mm, 18ga,



F-31944

Dykert naelad 1,2x45mm, 18ga,



F-31957

Dykert naelad 1,2x50mm, 18ga,



MUU INFO

Kasutusjuhend

