Alpina Structur Effekt

Peeneteraline, struktuurvärv, kergesti rullitav, kasutamiseks siseruumides

TOOTEKIRJELDUS

Kasutusala: Alpina Structur Effekt – kasutusvalmis dekoratiivne struktuurvärv peenelt struktureeritud pindade loomiseks, mida on lihtne rulliga peale kanda.
Ideaalne seinte ja lagede katmiseks kõigil tavapärastel sisepindadel, samuti tundlikes elu- ja tööruumides. Sobib nii uute pindade viimistlemiseks kui ka renoveerimistöödeks.
Sobilikud aluspinnad on näiteks mineraalsed krohvid ja kipskrohvid, kipsplaat, betoon, kandevõimelised vanad värvikihid jne.
Eripära: toode sisaldab marmori osakesi ja sellel on kreemjas konsistents, mistõttu on seda väga lihtne töödelda, pinnale kanda ja struktureerida. Alpina Structur Effekt on difusioonivõimeline, kasutusvalmis ja vähendatud emissioonidega. See on lahustivaba, keskkonnasäästlik ja veega lahjendatav. Lisaks on toode vähese lõhnaga ja mõeldud kasutamiseks siseruumides.
Omadused: veega lahjendatav, vähese lõhnaga, puhastatav, difusioonivõimeline, löögining põrutuskindel, kergesti töödeldav ja struktureeritav, hästi nakkuv, mitte kolletuv, parandatav, ei täida poore.
Pakendi suurus: 5 kg, 10 kg
Värvitoon: valge. Masinaga toonitav ColorExpress toonimissüsteemis.
Läikeaste: matt
Säilitamine: hoida jahedas, kaitsta külma eest. Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna.

TÖÖTLEMINE

Aluspinnad ja nende ettevalmistamine

Kattekihtide ülesehitus: väga kontrastsete aluspindade korral on soovitatav eelnev värvikiht Alpinaweiß sisevärviga. Heas seisukorras, puhastatav vana värvikiht on samuti sobiv aluspind. Aluspind peab olema sile, puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Mineraalsed krohvid: tugevad, normaalse imavusega krohvipinnad võib otse üle värvida. Jämedapoorsetel ja tugevalt imavatel krohvidel teha esmalt kruntkiht tootega Alpina Tiefgrund LF. Siledad kipsipõhised valmiskrohvid karestada (üle lihvida), tolmust puhastada ja kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.
Kipsplaadid: pahtliservad siledaks lihvida. Seejärel kanda pinnale kruntkiht tootega Alpina Tiefgrund LF.
Betoon: võimalikud eraldusainejäägid eemaldada rasvu lahustuva majapidamispuhastusvahendiga, tolmavad/lahtised ained harjamise teel. Seejärel kanda pinnale kruntkiht tootega Alpina Tiefgrund LF.
Lubiliivakivi- ja katmata tellismüüritis: võib koheselt viimistleda.

TI_Structur Effekt · Juuni 2026
Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
Tootja: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt, Saksamaa. **Maaletooja:** SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa · 600 0690

Kandvad kattekihid või kunstvaik-kattekihid: hästi nakkuvad pinnad töödelda ilma eelneva ettevalmistuseta. Läikivad pinnad karestada.
Mittekandvad kattekihid: mittekandvad dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohvist kihid eemaldada mehaaniliselt (kraapides, harjates, lihvides) ja pind täielikult tolmust puhastada.
Liimvärvid: täielikult maha pesta, kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.
Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga tapeedid, fliistapeet: hästi aluspinnale kinnitunud tapeete, mis on paigaldatud dispersioonliimiga, võib otse viimistleda. Värvimata, tugeva toonikontrastiga tapeedid tuleks esmalt katta 1–2 kihi Alpinaweiß värviga. Fliistapeedi puhul järgida tootja juhiseid. Soovitatav on tapeedi pealekandmine siledale pinnale.
Pabertapeedid ja lahtised tapeedid: täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.
Hallitusega kaetud pinnad: hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad neutraliseerida hallitusvastase vahendiga ning lasta põhjalikult kuivada. Pind kruntida tootega Alpina Bad- und Küchenfarbe.
Nikotiiniplekkidega pinnad: pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Karedatel pindadel eemaldada plekid kuivalt harjates. Pind kruntida isoleeriva värviga.
Väikesed defektid: pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad sobiva pahtliga ning vajadusel kruntida pind üle Alpinaweiß värviga.
Pealekandmise meetod: Alpina Structur Effekt värvi saab pinnale nii rulli kui pintsliga. Töödeldav sama lihtsalt kui klassikaline dispersioonvärv. Structur Effekt segada enne kasutamist hoolikalt läbi. Alpina rull tuleb enne töö alustamist kergelt veega niisutada ja seejärel kanda Structur Effekt ühtlaselt pinnale. Suuremad pinnad töödelda katkestusteta ühes tööetapis.
Peene struktuuri saamiseks töödelda värsket pinda ristitõmmetega Alpina pintsliga. Väljendusrikkama krohviefekti saavutamiseks kanda materjal paksema kihina peale ja töödelda pinda Alpina kelluga.
Structur Effekt on Alpina rulliga töödeldav umbes 5–10 minuti jooksul pärast pealekandmist.
Märkus: suurte külgnevate pindade viimistlemisel on soovitatav töötada kahekesi.
Kulu: *ca* 330 ml/m^2 kihi kohta siledal pinnal. Sõltuvalt valitud pealekandmistehnikast ja aluspinna omadustest võib kulu olla suurem. Täpne kulu tuleb kindlaks teha proovikatmise teel.
Madalaim temperatuur toote kasutamisel: 5°C aluspind ja ümbritsev õhk.
Kuivamisaeg: 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pind kuiv 8 h pärast; täielikult kuivanud ja koormust taluv 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Tööriistade puhastamine: kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
Tootja: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt, Saksamaa. **Maaletooja:** SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa · 600 0690

JUHISED

Ohutusnõuded: võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada põhjalik ruumide tuulutus. Toote kasutamise ajal vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski. **NAHALE SATTUMISEL:** pesta rohke vee ja seebiga. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöid tehes kasutada P2 tolmumaski. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. **Sisaldab:** 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Töödeldud toode, sisaldab biotsiidi. Säilitusained: CIT/MIT (3:1), BIT. Tagage põhjalik ventilatsioon kasutamise ajal ja pärast kasutamist. Ärge laske sattuda pinnavette ega kanalisatsiooni.
Jäätmekäitlus: pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele. Pesuvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni/keskkonda.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul: (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.
Koostis: polüvinüülatsetaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, titaandioksiid, mineraalsed pigmendid/täiteained, vesi, lisandid, säilitusained.



Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
Tootja: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt, Saksamaa. **Maaletooja:** SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa · 600 0690