

SOUDATAPE FLEX

Uuendatud: 03/01/14

Tehnilised andmed:

Alusmaterjal	Paindlik kiududega tugevdatud PE-kile
Värvus	Valge
Liimikiht	akrüül
Kandematerjal	Silikoniseeritud kile
Katkevenivus (%) DIN EN144410	>150
Tõmbetugevus (N/cm) DIN EN144410	>15
Temperatuurikindlus	-40°C kuni +70°C
Kasutustemperatuur	+5°C kuni + 30°C

Toote kirjeldus:

Soudatape Flex on vastupidav lint ühenduskohtade ja läbiviikude püsivaks hermetiseerimiseks sisetingimustes.

Kasutamine:

Tänu oma elastsusele sobib Soudatape Flex hästi erinevaid aurutõkkekihtesid läbivate torude ja talade läbiviikude õhu- ja aurukindlaks viimistlemiseks.

Omadused:

- Kaitseb niiskuse eest
- Hea vastupidavus rebenemisele
- Kauakestev lahustivaba liimikiht
- Suurepärase nake enamuse kilede, alusmaterjalide, puidu, alumiiniumi ja PVCga
- Vastupidav temperatuurikõikumistele

Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas temperatuurivahemikus +5 °C kuni +30 °C ja maksimaalse õhuniiskusega 65%.

Pakend:

Värv: valge
Mõõtmed: rull 25m x 60mm

Alusinnad:

Materjalid: kõik materjalid välja arvatud PTFE ja bituumen.
Pinna seisukord: Puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba
Pinna ettevalmistamine: Pinna eeltöötlus pole vajalik.
Soovitav eelnev sobivuskatse.

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.

Kasutamine:

Meetod: Eemalda (osaliselt) kaitsekile ja kanna Soudatape Flex läbiviikude tihenduskohtadele. Välti kortse lindil ja kasuta lühemaid üksteisega kattuvaid lindijuppe.

Paigaldades vajuta lint tugevasti pinna vastu.

Võimaluse korral kasuta rulli.

Kasutustemperatuur: +5 °C kuni + 30 °C

Puhastamine: Liimainejäägid on vee ja seebiga eemaldatavad

Parandamine: Soudatape Flex

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil.

Märkused:

Mitte kasutada temperatuuridel alla +5°C

Mitte kasutada külmunud või niisketel aluspindadel

Ühenduse lõpliku tugevuse määrab kinnisurumise jõud, mitte aeg.

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.