

## Nurklihvkäi

# 9565PCV01

125 mm

Võimsa 1400W mootoriga ergonomiline nurklihvkäi.

Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel. Alumise paigutusega lüliti tagab täiendava ohutuse, kui soovitakse, et seade seiskub, kui see pääseb töötlemise ajal käest. Vibratsioonisummutusega külgakäepide.



### TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1400 W
Pööretearv	2800-11500 min <sup>-1</sup>
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	10 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 - 3,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	307 x 139 x 103

**EAN 0088381085328**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



### KASUTUSEELISED

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Alumise paigutusega lüliti tagab täiendava ohutuse, kui soovitakse, et seade seiskub, kui see pääseb töötlemise ajal käest.
- Vibratsioonisummutusega külgakäepide.
- Kiiruse regulaator.



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm



## LISAVARUSTUS

125268-8

KETTAKAITSE 125mm 9555NB 9558



135108-2

KETTAKAITSE 125mm 9562C 9565C/



193903-6

TOLMUKAITSE KMPL.



194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm



195239-9

Tolmueemaldus KMPL Mudelitele:



196845-3

Tolmueemaldus kmpl. teemant



## MUU INFO

Kasutusjuhend

