

KIUDKROHV

KIUDARMATUURIGA PLASTNE KROHVISEGU

Nõrkade aluspindade krohvimiseks,
Poorbetoonist laotud seinte krohvimiseks kohtades, kus on vajalik krohvikihi suur vastupidavus.

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kiudarmatuuriga krohvisegu kasutades väheneb mikropragude teke krohvikihis miinimumini. Väheneb vajumispragude võimalus.

KOOSTIS

- Kvartslüiv, portlandtsement, sünteetiline kiud, polümeerid ja plastifikaatorid.

ALUSPIND

- Krohvimiseks sobivad igasugused mineraalsed aluspinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolmu jne. on soovitatav enne krohvimist eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamishõusse.
- Lisada vett 22 - 24% (5,5 – 6 liitrit, 25 kg kotile).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Valmissegu kasutatav 6 tundi.

KROHVIMINE

- Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Segu visatakse seinale kelluga või pumbatakse seinale krohvipritiga.
- Seinale kantud segu lastakse taheneda ja seejärel silutakse korgist, puidust või muust materjalist hõõrutiga.
- Lauskrohvimisel normaalne segukihiki paksus 4-12 mm, osalisel krohvimisel kuni 30 mm.

KULUNORM KROHVIMISEL

- 1m² krohvimiseks 5 mm paksuse krohvikihiga kulub 6-7 kg segupulbrit.

KIVINEMINE

- Ühe pahtlikihiki kivilinemise aeg sõltub kihiki paksusest, õhu niiskuse sisaldusest ja temperatuurist.
- Enne järgmise krohvikihiki pealekandmist on soovitatav lasta eelneval pahtlikihil kuivada 24 tundi.
- Kivilinenud pinnad on hästi pahteldatavad ja värvutavad.

PIIRANGUD

- Krohvimisel peab olema aluspinna, krohvi ja õhu temperatuur üle + 1 °C.
- Krohvisegu ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal.

SÄILITAMINE

- Kottides krohvisegu säilitada kuivas ruumis.
- Säilivusaeg 1 aasta.