



# NITROLAKK

**OMADUSED:**

Kiiresti kuivav nitrotsellulooslakk.

**KASUTUSALA:**

Siseruumides kasutatava puitmööbli lakkimiseks.

**TEHNILISED NÄITAJAD:**

- läige

Läikiv, poolmatt, matt.

- mittelenduvate ainete  
massiosakaal, %

21–28

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

**PEALEKANDMINE:**

Enne kasutamist hästi segada. Vajaduse korral lahjendada lahustiga tööviskoossuseni. Lakk kanda pintli või pihustiga puhtale kuivale pinnale 2–3 kihti. Iga kihi pealekandmise järel on soovitatud lihvida.

**KULU:**

7–9 m<sup>2</sup>/l ühe kihi kohta

**LAHUSTI:**

646, 647, butüülatsetaat

**SÄILITUSAEG:**

48 kuud tihedalt suletud tootjataras.

**PAKEND:**

0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 23 l.

**TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:**

Sisaldab n-butanooli ja ksülooli (isomeeride segu). Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. Tekitab silmade ja nahaärritust. Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aurude ja aerosooli sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Kasutada kaitsekindaid ning silmade ja näo kaitsevahendeid. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata etiketti.

Kasutada ainult hästi tuulutatavates ruumides.