

TREPPIDE HOOLDUSJUHEND

Et tagada viimistluse pikaealisus tuleb treppe, sõltuvalt kasutuskooormusest, hooldada 2-3 korda aastas.

Treppide hoolduskomplektist leiate hoolduseks kõik vajalikud materjalid.

TÖÖJUHIS:

Korrapärane puhastamine Wisch-Fix puhastusvahendiga:

Toote kirjeldus: Vees lahustuv puhastuskontsentraat igapäevaseks puhastamiseks ja hoolduseks – spetsiaalselt välja töötatud õlitatud ja/või õlivahatatud puidust pindade jaoks.

Sisaldab looduslike õlide baasil põhinevaid seepe. Regulaarsel kasutamisel madalad hoolduskulud. Annab põrandatele libisemiskindlama pinna. Veeslahustuvad koostisosad ei jäta triipe ja ei moodusta pinnale kihti. Ohutu nahaga kokkupuutes, ei eraldu lenduvaid värvi- ja lõhnaaineid, ei sisalda lahusteid, biolagunev ning seega toetab tervet elukeskkonda.

Kasutamine:

Igapäevase mustuse ja plekkide eemaldamiseks lisage 1 korgitäs Wisch-Fixi 2 liitri vee kohta. Puhastage trepid niiske (mitte märja) mopiga. Ärge segage teiste puhastusvahenditega.



DE / 020 / 293

Hooldusõlitus:

Toote kirjeldus: Värvitu, kiiresti kuivav hooldusõli õlitatud ja/või õlivahatatud puidust treppidele. Matistunud ja tuhmunud pindade värskendamiseks.

Kasutades hooldusõli õigel ajal väldite aeganõudvaid lihvimis- ja renoveerimistöid.

Pindade ettevalmistus: Puidu pind peab olema kuiv ja puhas. Puhastage pind eelnevalt Osmo Wisch-Fix lahusega. Hooldusõli on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, **loksuta hoolikalt**.

Kasutamine: Osmo hooldusõli pinnale kandmiseks võib kasutada Osmo Easy Pad poleerlappi. Õli hõõruda puidu pinda, eemaldada liigne õli. **Lasta kuivada 3-4 tundi, tagades hea ventilatsioon.**

Lihvimispadjaga saab väikeseid kriimustusi kergelt lihvida. Seejärel töödelda lihvitud pindasid 2-3 korda Osmo hooldusõliga (palun järgida etteantud kuivamisaegasid).

ETTEVAATUST: Iseäntamisohu! Tootega kokku puutunud lapid tuleb enne ära viskamist kasta vette või säilitada õhukindlas anumas.