



# Sügavale tungiv krunt mineraalpindade jaoks

## FORAKRIL BASE

<b><u>OMADUSED:</u></b>	Akrüüldispersioon krunt mineraalpindade kruntimiseks sise- ja välistöödel. Tungib sügavale pinda. Parandab järgmiste värvikihtide nakkuvust värvitava pinnaga, vähendab nende kulu.
<b><u>KASUTUSALA:</u></b>	Kasutatakse poorsete mineraalpindade kruntimiseks (krohv jt) enne fassaadivärvidega värvimist. Lubatud on kasutada ka hoone sisepindade kruntimiseks enne vesidispersioonvärvidega värvimist.
<b><u>TEHNILISED NÄITAJAD:</u></b>	
- värvus	värvitu
- mittelenduvate ainete mahuosakaal %	10 ±1,5
- kuivamisaeg temperatuuril 20 ±2 °C	0,5 tundi
<b><u>KASUTAMINE:</u></b>	Krunt on kasutamiseks valmis ega vaja lahjendamist. Kanda üks kiht puhtale kuivale pinnale pintsliga, rulli või pulverisaatoriga. Kanda peale vähemalt +5 °C õhutemperatuuril ja suhtelise õhuniiskusega mitte üle 85 %.
<b><u>KULU:</u></b>	4–10 m <sup>2</sup> /l olenevalt pinna seisundist.
<b><u>LAHUSTI:</u></b>	Tööriistade pesemiseks kasutada vett.
<b><u>SÄILITAMINE:</u></b>	36 kuud tootja tihedalt suletud pakendis temperatuuril üle 0 °C.
<b><u>PAKEND:</u></b>	1 l, 5 l, 10 l
<b><u>TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:</u></b>	Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toota pakend või etikett.