




Homeenpoisto - lahus hallitanud pindade töötlemiseks

Tüüp	Želeet aoline hüpokloriidilahus.
Sobivus	Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.
Kasutusobjektid	Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.



TEHNILINE INFO



Kulu	Sõltub pinna puhastusvajadusest.
Pakendid	1 l ja 5 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Prits, käs n või hari.
Erikaal	u 1,1 kg/l, ISO 2811
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Kaitse	Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.
Pinna puhastamine	Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi. Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga.
Järeltöötlus	Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.
Töövahendite puhastamine	Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



Ärritav

Sisaldab: Naatriumhüpokloriidi, naatriumhüdrosiidi, kaaliumsilikaati ja N,N-dimetüültetradeküüamiin N-oksiidi. Kahjulik. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. ÄRRITAB NAHKA. Kasutada sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Mitte kasutada koos muude toodetega. Tootest võib eralduda ohtlikku gaasi (kloori). Sisaldab <



Homeenpoisto - lahus hallitanud pindade töötlemiseks

5% anioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% klooribaasilisi valgendeid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Tootte kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.