



Kiilto KeraSafe nurgatugevduslint



KeraSafe tihendusteip, osa KeraSafe'i veekindluse süsteemist. Sobib kasutamiseks ka pintsliga pealekantavate Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga.



KASUTUSALA

Kasutatakse koos Kiilto KeraSafe hüdroisolatsioonisüsteemiga nurkade, liidete ja materjaliliidete veekindlaks muutmiseks.

Samuti õhu- ja radoonilekke tõkestamiseks Kiilto Keramix ja KeraPro süsteemides.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoõtetega ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige naha kokkupuudet kuivamata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

KIHI PAKSUS	u 0,38 mm
KASUTUSTEMPERATUUR	+15-25 °C
ERIKAAL	170 g/m
SIDEAINE TÜÜP	Polüetüleenkile PP-fliis
PAKENDI SUURUSED	10 cm x 20 m
LADUSTAMINE	Avamata, mitte alla +1 °C, üks aasta.