



Vesidispersioon-akrüülvärv

LATEKSIL

OMADUSED:

Akrüülvärv-vesidispersioon värv sisetöödeks. Värv on kergesti pinnale kantav ning väga hea kattevõimega. Moodustab sügavalt mati pinna, mida võib üle värvida vesidispersioonvärvidega.

KASUTUSALA:

Mõeldud lagede, krohvitud seinte ja muude mineraalpindade värvimiseks kuivades, madala kasutuskoormusega ruumides (laod, garaažid jne). Krundiks vesidispersioonvärvide või tapeedi alla.

TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Valge

- läige

Sügavalt matt

- mittelenduvate ainete
massiosakaal, %

63 ±4

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

KASUTAMINE:

Pind tuleb enne värvimist puhastada kriidist, koorunud värvist ja mustusest. Poorsed pinnad soovitatakse enne värvimist kruntida kruntimisvahendiga FORAKRIL BASE või AKROPRIM. Enne kasutamist tuleb värvi segada, vajaduse korral lahustada veega tööviskoossuseni. Värv kantakse peale pintsliga, rulli või pihustiga..

KULU:

7–10 m²/l ühe kihi jaoks

LAHUSTI:

Vesi

SÄILIVUSAEG:

36 kuud tihedalt suletud tootjataras temperatuuril +5 °C kuni 30 °C.

PAKEND:

0,9 l; 3,6 l; 9,0 l

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletuna lastele kättesaamatus kohas.

Vältida aerosooli sissehingamist.

Silma sattumisel pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.