




Luja Yleispohjamaali - niiskuskindel kruntvärv

Tüüp	Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad värvipinda.
Sobivus	Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja papp-pindade ning ka puitlaast-, kips- ja puitkiudpindade kruntimiseks. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Nakkub hästi ka varem värvitud puhtale lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja katalüütvärvi pindadele.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad siseruumides. Sobib Luja pinnavärvide ning Tikkurila ja Vivacolor siseakrülaatvärvide kruntvärviks. Samuti tapeetide alla.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	AP
Toonid	Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool märgitud pastakogusest. Kontrolli toonitäpsust enne, kui kasutate pinnavärvinä.
Läikeaste	Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Kulu	Mitteimavatele pindadele 7-10 m ² /l. Imavatele pindadele 5-8 m ² /l.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Rulli, pintli või kõrgsurvepihustiga: - pihusti ava läbimõõt 0,015"-0,021" - vedeldada 0-10% värvi mahust
Kuivamisaaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	0,5 tundi – tolmukuiv. 2 tundi – ülevärvitav.
Märghõrdekindlus	SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (näit. lakibensiin).
Kuumakindlus	85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus	36%.
Erikaal	1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada pinnad sobiva



Luja Yleispohjamaali - niiskuskindel kruntvärv

Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pahtlipind. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:

Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Eemalda lahtine, pragunev värv. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemaldada lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvu rulli, pintsliga või värvipihustiga. Pinnavärvimise võib teha nt Luja pinnavärviga või Remontti-Ässä värviga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pesuseene või puhastuslapiga. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendamistingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi peale puhastamist jääda märjaks.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/g) 30g/l. Luja Yleispohjamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhastus- ja kuivatusvahendeid kasutada ringluses, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.