



3230 superrapidfix

Valge, tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud plaadiliim seintele ja põrandatele, sise- ja välitingimustes, niisketes ja kuivades ruumides mõõduka deformatsiooniga aluspindadel.

- Deformatsioon
- Sobib igat tüüpi keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamiseks. Eriti sobilik õhukeste poolläbipaistvate plaatide ja marmori paigaldamiseks
- C2 FT S1
- Kiirkivinev

3230 superrapidfix on väga laialdaste kasutusvõimalustega plaadiliim, mis vastab enamuste erinevate aluspindade ja plaaditüübi nõuetele.

3230 superrapidfix sobib eriti hästi, kui oluline on lühike kuivamisaaeg.

3230 superrapidfix on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks. Plaadiliimi on kerge ette valmistada ning lihtne pinnale kanda.

3230 superrapidfix on saadaval 5 kg ja 15 kg kottides.



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Põrandad
- ✓ Kuivad ruumid
- ✓ Märjad ruumid
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Välitingimustes

Aluspind

- ✓ Minimaalse deformatsiooniga
- ✓ Mõõduka deformatsiooniga
- ✓ Betoonpõrandad
- ✓ Betoonelemendid
- ✓ Põrandasegu
- ✓ Kõetavad põrandad
- ✓ Vana plaat / värv
- ✓ Kipskrohv / pahtel
- ✓ Kuivkrohvplaat (kips või tsement)
- ✓ Kergbetoonist plokid
- ✓ Krohvitud müüritis
- ✓ Veetõke



Toote kirjeldus

Valge, tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, kiirkivinev, polümeeridega tugevdatud kuivsegu.

Tehnilised andmed

Erikaal:	1450 kg/m ³
Toote klass EN 12004:	C2FT S1
Kasutusaeg valmissegatuna:	kuni 30 min.
Kuivamisaeg 18°C juures edasiseks töötamiseks/kergeks koormamiseks:	1-2 tundi
Täiskoormus:	24-30 tundi
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kulu seintel (keskmine):	2,5 kg/m ²
Kulu põrandatel (keskmine):	3,5 kg/m ²

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintel ja põrandatel, sise- ja välistingimustes, kuivades ning niisketes ruumides.

Eriti sobilik küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste pooltäbipaistvate plaatide, marmori jmt. paigaldamiseks.

Aluspinna tüüp

Mööduka deformatsiooniga põrandad ja seinad nagu krohvitud müüritised, kiviseinad, kipsplaadid, kipskrohv, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid keskmise mahukõikuvusega.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peaks olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub.

Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinnitatud. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit.

Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga ja niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Kasutamine

15 kg pulbrit segada 3,75 - 4,2 l puhta veega homogeenseks massiks ning segu on valmis kasutamiseks. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumikserit. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb kasutada 30 min. jooksul pärast valmissegamist. Ei ole soovitatav kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

3230 superrapidfix laotada pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud.

Keeruliste objektide puhul nagu verandad, fassaadid, basseinid jmt on vajalik segu kanda nii aluspinna kui plaadile, et saavutada 100%-line kattuvus.

Suuremad pinnad kui 36m² või küljega pikemad kui 8m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsioon.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötamiseks umbes 1-2 tunni pärast.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse krooni sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmääradele 2 mg/kg.

Vaata ka ohutuskaarti.

Pakend

3230 superrapidfix on saadaval 5 kg ja 15 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 6 kuud tootmiskuupäevast avamata ning vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.