



# Hästi pestav matt vesidispersioon-akrüülvärv kuivade ja niiskete ruumide jaoks

## MOVILAT 12

### OMADUSED:

Vesidispersioon-akrüülvärv. Moodustab kerge siidise (satiini meenutava) läikega mati katte ja on suurepärase pesemiskindlusega. Värvitud pinna elastsus hoiab ära pragude tekke.

### KASUTUSALA:

Mõeldud krohvitud, betoon-, puit-, tellis- ja kipspindade värvimiseks kõrge ja keskmise kasutuskoormusega siseruumide seintel ja lagedel (eluruumid, bürood ja üldkasutatavad hooned jne). Sobib ka reljeefsete akrüül- ja klaaskiudtapeetide värvimiseks. Sobib viimistlustöödeks väga niisketes ruumides (vannitoad, sanitaarsõlmed jne).

### TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Valge (baas A), toonitakse heledatesse toonidesse. Tumedate toonide saamiseks kasutatakse baasi C. Toonitakse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

Poolmatt (12)

- mittelenduvate ainete massiosakaal, %

Baas A – 58 ±4; baas C – 46 ±4

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

- pesemiskindluse test

> 5000 tsükli ISO 11998 järgi

### KASUTAMINE:

Enne kasutamist tuleb värvi segada. Vajaduse korral lahjendada veega tööviskoossuseni. Pind tuleb enne värvimist puhastada kriidist, koorunud värvist ja mustusest. Kanda peale pintsliga, rulli või pihustiga 2 kihina õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C. Poorsed pinnad soovitatakse kruntida kruntimisvahenditega FORAKRIL BASE, AKROPRIM või värviga MOVILAT BASE. Kruntimiseks on lubatud kasutada ka värvi MOVILAT 12, mida on lahjendatud veega vahekorras kuni 15% mahust.

### KULU:

8–12 m<sup>2</sup>/l ühe kihi jaoks

### LAHUSTI:

Vesi

### SÄILIVUSAEG:

36 kuud tihedalt suletud tootjataaras temperatuuril üle +5 °C.

### PAKEND:

0,9 l; 3,6 l; 9,0 l

### TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas.

Vältida aerosooli sissehingamist.

Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.