

TERRACE CLEANER

Terrassipesuvahend

- Mõeldud pinna puhastamiseks enne õlitamist või töötlemist puidukaitsevahendiga
- Eemaldab efektiivselt mustuse ja õhema kattekihi jäägid
- Parandab uue kattekihi naket aluspinnaga
- PleeGITava toimega



TOOTE OMADUSED

Pesuvahend vanemate või määrdunud süvaimmutatud ja immutamata puitpindade puhastamiseks ning värskendamiseks. Kõrvaldab pinnalt õhema õli- või puidukaitsevahendi kihi ning samuti pisut lagunenuid või halliks värvunud puidukihi. Paksema kattekihi eemaldamiseks tuleb kasutada liivapaberit või töödelda pindu Pinotex Terrace Cleaner'iga korduvalt.

KASUTUSKOHT

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud süvaimmutatud või immutamata välispinnad, nt terrassid, platvormid, trepid, aiamööbel.

ALUSPIND

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud välispuitpinnad. Toode ei sobi kõva- või väärispuidust (teak, ipe, merbau vms) pindade, samuti termotöödeldud puidu (kuusk, lehis, saar) puhastamiseks, kuna pinna värvus ja imavusomadused võivad muutuda ebahühtlaselt ning pöördumatult.

KASUTAMINE

- Toode on kasutusvalmis!
- Kanda Pinotex Terrace Cleaner'it eelnevalt niisutatud/ märjale puitpinna umbes 2-3 m² korraga, vältida toote pritsimist taimedele.
- Lasta vahendil mõjuda ca' 10 min, hõõruda pinda tugevasti harjaga ning loputada hoolikalt puhta veega.
- Vajadusel korrata protseduuri. Jälgida, et pinnale ei jääks puhastusvahendi jääke. Pinna loputamine teha suunaga ülevalt alla, kalde suunas või muudest konstruktsioonidest / takistustest eemaldudes.
- Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Kuna puhastusvahend on söövitava toimega, kanda töö tegemisel kaitseriietust, -kindaid ja -prille.
- Vältida lahuse sattumist klaasile või metalldetailidele. Pinotex Terrace Cleaner pleegitab tekstiili!
- Lahusega töötamisel katta kinni ümbritsevad viimistletud pinnad ning taimed (v.a. suured puud ning põõsad, mis parajasti ei õitse ega pungu).

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +5...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %.
- Teostada värvimine või hooldustöötlus sobiva Pinotex puidukaitsevahendiga või -õliga (Pinotex Terrace Oil, Pinotex Wood Oil).
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välitööd
Aktiivaine	Naatriumhüdroksiid (seebikivi)
Puhastusvõime	15-20 m ² /l
Töövahend	Hari
Töövahendite puhastamine	vesi ja seep
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	1 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp.+5...35°C
Pakend	1 L

TÖÖOHUTUS

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Loputada nahka veega või duši all. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida luku taga. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisjuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne toode. Toode ei tohi valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.