



Presto LG - kergpahtel

Tüüp	Veepõhine, kasutusvalmis kergpahtel.
Sobivus	Karedate pindade tasandamiseks ja pragude täitmiseks. Täitevõime 30 mm (ei pragune). Kuivab kokku minimaalselt ja hea nakkuvusega. Sobib eriti hästi karedatele betoon- ja krohvindadele, kuid kui pind värvitakse üle, siis soovitame pinnad pahteldada üle peenema pahtliga, nt Vivacolor LH.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Toonid	Hall
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Pakendid	3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Segamissuhe	Vesi, tavaliselt ei vedeldata.
Töövahendid	Pahtlilabidaga.
Kuivamisaeag 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes tingimustes 2-48 tunni pärast. Sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest õhuniiskusest.
Eriomadus	Pahtli koostises kasutatava kerge täiteaine tõttu on pahtel kerge ja lihtsalt pinnale kantav.
Kuivainesisaldus	53%
Erikaal	0.8 kg/l, ISO 2811
Säilitamine	Kaitsta külma eest.
Kahanemine ja pragunemine	Väga minimaalselt.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed. Pahtelda varem värvimata pinnad otse Presto LG pahtliga. Varem värvitud pinnad: Pese varem värvitud pinnad Maalipesu pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase pinnal kuivada enne järgmist töötlust. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv kaaprauaga ja lihvi kõvad, läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Kanna kergpahtel Presto LG pahtlilabidaga pinnale.



Presto LG - kergpahtel

Täitmine	Kanna Presto LG pahtlilabidaga pinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel pahtelda teistkordselt.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pese veega puhtaks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS	Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE	VAK/ADR -

mli311006 / rku161106 / ktu281106 / 001 6530

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.