

## SOUDATAPE CONNECT

Uuendatud: 10/12/13

**Tehnilised andmed:**

Alusmaterjal	Isekleepuv pritsmekindel paber
Värvus	Kollane
Liimikiht	Akrüül
Kandematerjal	Silikoniseeritud kile
Katkevenivus (%) DIN EN144410	>5
Tõmbetugevus (N/cm) DIN EN144410	>70
Temperatuurikindlus	-40°C kuni +100°C
Kasutustemperatuur	+5°C kuni + 40°C

**Toote kirjeldus:**

Soudatape Connect on vastupidav hermetiseerimislint aurutõkete ühenduskohtade katmiseks sisetingimustes.

**Kasutamine:**

Soudatape Connect on mõeldud eeskätt katuse aluskilede ja teiste aurutõkete ühenduskohtade õhu- ja aurukindlaks viimistamiseks ning väiksemate aukude parandamiseks.

**Omadused:**

- Lahustivaba liimikiht
- Suurepärase nake enamuse kilede, alusmaterjalide, puidu ja alumiiniumiga
- Hea vastupidavus temperatuurikõikumistele
- Niiskuskindel

**Säilivusaeg:**

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +30 °C.

**Aluspinnad:**

Materialid: kõik materjalid välja arvatud PTFE ja bituumen.  
Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuva  
Pinna ettevalmistamine: pinna eeltöötlus pole vajalik.

Soovitav eelnev sobivuskatse.

**Pakend:**

Värv: kollane  
Mõõtmed: rull 40 m x 60mm

**Kasutamine:**

Meetod: Eemalda osaliselt kaitsekile ja kleebi Soudatape Connect piki aurutõkke ühenduskohta. Välti kortse kilel ja lindil.  
Eemalda ühtlaselt kaitsekile ja vajuta lint tugevasti kogu pikkuses pinna vastu. Võimaluse korral kasuta rulli.  
Kasutustemperatuur: +5 °C kuni + 30 °C  
Puhastamine: Liimainejäägid on vee ja seebiga eemaldatavad  
Parandamine: Soudatape Connect

**Tervise- ja ohutusnõuded:**

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil.

**Märkused:**

Mitte kasutada temperatuuridel alla +5°C  
Mitte kasutada külmunud või niisketel aluspindadel  
Ühenduse lõpliku tugevuse määrab kinnisurumise jõud, mitte aeg.

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.