

Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02

Klaaskangas-nurgaprofiil Capatect fassaadisüsteemides kasutamiseks



Tootekirjeldus

Kasutusala	Nurgakaitse Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides kasutamiseks
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastikust sisenurgaga klaaskangasprofiil ■ Servade ja nurkade täpne töötlus ■ Aknurgad ja paled luuakse ühe töökäiguga ■ Pinnavõrku ei pea ümber nurga paigaldama ■ Sama kangas nagu kasutatakse pinna armeeringu puhul, süsteemikuuluvast materjalist
Pakendi maht	Karbis 40 tükki, á 2,5 m = 100 m
Värvitoonid	Plastikust osa valge, võrk oranž
Säilitamine	Hoida kuivas, pingevabalt, kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.

Toote nr

Toote nr	Küljepikkus	Sisenurk
656/02	100 x 150 mm	20 x 20 mm
657/02	100 x 230 mm	20 x 20 mm

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine	Nurgad peavad olema tasased, puhtad, kuivad, tugevad, kandvad ja vabad nakkumist takistavate ainetest.
Pealekandmise meetod	Külgede piirkonnas kanda armeerimismass võrguriba laiuselt pinnale. Seejärel asetada pinnale Capatect Gewebe-Eckschutz ning see vertikaalselt joondada. Ühenduskohad paigaldada 10 cm ülekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada. Armeerimismass eemaldada. Aknapalede tegemisel lõigatakse üks külg vastavalt palesügavusele. Armeerimiskihi tegemisel paigaldada kangas Capatect Gewebe 650/110 kuni nurgani, aga mitte ümber nurga. Nurgavõrk ja pinnavõrk paigaldada mõlemal küljel ca 10 cm ülekattega.
Kulu	1,1 m/m
Töötlemistingimused	Töötlemise ajal ei tohi keskkonna ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta üle +30 °C. Siinkohale viitame kommentaarile standardis ATV DIN 18 345 punkt 3.1.3 Ebasobivad kliimatingimused.



Tähelepanu

Jäätmekäitlus

Materjalijäägid utiliseerida vastavalt EAK 10 1103 (vanad klaaskiudmaterjalid) või EAK 17 07 04 järgi (sega ehitusjäätmel).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt