



3888

CASCO FIX-IN

KASUTUSALA

Väga hea algnakkega veepõhine montaažiliim sisetöödeks. Sobib erinevate imavate ehitusmaterjalide, näiteks paneelide, profiilide, liistude, puidust uksepakkude, kips- ja puitlaastplaatide, polüstüreenplastide liimimiseks. Sobib kaunistuste ja dekoratiivelementide kinnitamiseks.

TOOTE OMADUSED

Tugev ja heade täitmisomadustega liim. Moodustab vastupidava ja niiskuskindla liimühenduse. Kerge pinnale kanda. Ülevärvitav vesipõhiste värvidega. Vähelõhnav. Keskkonnasõbralik liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid.

TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Akrülaatdispersioon
Tihedus	1,62 kg/m ³
Välimus	Valge
Konsistents	Tiksotroopne pasta
Kuivaine sisaldus	78%
Lahusti	Vesi
Temperatuuritaluvus	-15...+75 °C pärast kõvenemist

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	+15...+40 °C
Paigaldusaeg	0–10 minutit
Kuivamisaeg	Kuni 3 päeva
Töövahendid	Soovitavalt Casco Progun P160 või muu sarnane silikoonipüstol
Pakend	300 ml
Säilivusaeg	24 kuud
Toote säilitamine	Avamata originaaltaaras, temperatuuril +5...+25 °C. Külmakindlus transportimisel kuni -15 °C

KASUTUSJUHEND

1. Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja vastupidavad. Eemaldada pinnalt tolm, mustus, vesi ja muud saasteained.
2. Lõigata ära padrundi nurk ja keerata aplikaator kohale. Padrunis olev liim kantakse Casco Progun P160 silikoonipüstoliga.
3. Paigaldada liim kas triipudena või punktadena. Materjalid pannakse kohakuti ja surutakse tugevasti vastamisi. Vähemalt üks aluspindadest peab nakkuvuse tagamiseks olema imav.
4. Rasked materjalid soovitatakse toetada kõvastumise ajaks.
5. Kuivamisaeg sõltub kihipaksusest ja kasutatud materjalist ning kestab kuni 3 päeva.



Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et vältida liimiplekke. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.