

Liigutatav töötrep

Usaldusväärne libisemisvastaste astmete ja käsipuudega kerge alumiiniumist teistsaldatav töötrep nõudlike tööstuslike rakenduste jaoks.


- + Tugev keevitatud alumiiniumtorudest tehtud täisalumiiniumkonstruktsioon
- + Astumise täieliku ohutuse tagamiseks rihvelplekist tehtud 240 mm sügavused alumiiniumastmed
- + Ohutuks seismiseks mõeldud 520 × 305 mm ülemine aste
- + Libisemisvastased jalakorgid
- + Kaks sisseehitatud teistsaldusratast ja käepide ohutuks ja mugavaks teistsalduseks



Varuosad/tarvikud

- + 3 ja 4 astmega trepi rattakomplekt (paar), tootekood 805126
- + 5 astmega trepi rattakomplekt (paar), tootekood 805195
- + Valikuliselt vasakule või paremale kinnitatav käsipuu (üks tk) tootekood 805119
- + Muudetava kõrgusega kummeeritud tellingujalad (4 tk komplektis), tootekood 805133



Astmete arv			3	4	5	
1		A kuni ligikaudu	m	2,60	2,80	3,00
2		B ligikaudu	m	0,60	0,80	1,00
		D ligikaudu	m	1,55	1,75	1,85
		Toetusala mõõtmed ligikaudu		m	0,73 × 0,88	0,77 × 1,14
Toote mass ligikaudu		kg	8,5	11,3	16	
	Laius (B) ligikaudu	m	0,72	0,77	0,99	
	Paksus (T) ligikaudu	m	0,61	0,81	1,01	
	Pikkus (L) ligikaudu	0,90	1,15	1,40		
Art nr			805089	805096	805102	