



## Töötrepp

Usaldusväärne libisemisvastaste astmetega kerge alumiiniumist töötrepp nõudlike tööstuslike rakenduste jaoks.

- + Tugev keevitatud alumiiniumtorudest tehtud täisalumiiniumkonstruktsioon
- + Astumise täieliku ohutuse tagamiseks rihvleplekist tehtud 240 mm sügavused alumiiniumastmed
- + Ohutuks seismiseks mõeldud 520 x 305 mm ülemine aste
- + Libisemisvastased jalakorgid

### Varuosad/tarvikud

- + Jalakorgid (4 tk komplektis), tootekood 212405
- + Voolujuhtivad jalakorgid (4 tk komplektis), tootekood 805171
- + Muudetava kõrgusega kummeeritud tellingujalad (4 tk komplektis), tootekood 805133



Ohutustarvikuna saadaval muudetava kõrgusega tellingujalg



Lk11

Astmete arv			1	2	3	4	5	
1		A kuni ligikaudu	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ligikaudu	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Toetusala mõõtmed ligikaudu		m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Toote mass ligikaudu		kg	2,4	5	7	9,8	12	
		Laius (B) ligikaudu	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
		Paksus (T) ligikaudu	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
		Pikkus (L) ligikaudu	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Art nr			805010	805027	805034	805041	805058	