


## Võreastmetega töötrep

Tugev ja usaldusväärne sügavate libisemisvastaste võreastmete ja suure töölavaga tööstuslik alumiiniumist töötrep, mis on loodud kasutamiseks niiskes ja õlises töökeskkonnas.

- + Parim ohutus tänu jäikadele alumiiniumist võreastmetele
- + Astmed vastavad DGUV-määruse 108-003 (DIN 51130 kohaselt) klassi R 13 rangetele libisemiskindluse nõuetele
- + Ülemise astme mõõtmed 520 × 305 mm
- + Astme sügavus: 240 mm
- + Tugev, keevitatud alumiiniumtorudest
- + Erilise kujundusega astmete esiservad astumise täieliku ohutuse tagamiseks
- + Libisemisvastased jalakorgid

### Varuosad/tarvikud

- + Jalakorgid (4 tk komplektis), tootekood 212405
- + Voolujuhtivad jalakorgid (4 tk komplektis), tootekood 805171
- + Muudetava kõrgusega kummeeritud tellingujalad (4 tk komplektis), tootekood 805133



Ohutustarvikuna saadaval muudetava kõrgusega tellingujalg



Võreastmetega töötrep lisadega: 805133



Lk 11

Astmete arv			1	2	3	4	5		
1		A kuni ligikaudu	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B ligikaudu	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Toetusala mõõtmed ligikaudu			m	0,36 × 0,59	0,68 × 0,63	0,73 × 0,88	0,77 × 1,14	0,81 × 1,40	
Toote mass ligikaudu			kg	2,5	5,4	8	11	13,5	
			Laius (B) ligikaudu	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
			Paksus (T) ligikaudu	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Pikkus (L) ligikaudu	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Art nr				805317	805324	805331	805348	805355	