



Presto LF+ - UUS! Universaalne pahtel

Tüüp	Kasutusvalmis kvaliteetne universaalne pahtel. Veepõhine. Täitevõime 6 mm ilma pragunemiseta. Kerge peale kanda, väike mahukahanemine ja väga hea nakkuvus.
Sobivus	Aluspindade tasandamiseks, nagu kipsplaat-, betoon-, kergbetoon- ja krohvipinna, samuti tavalise ehitusplaadi. Tänu heale liimimisvõimele sobib ka kipsplaadivuukidele.
Kasutusobjektid	Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Omadused	Pahtlis kasutatakse kergest täiteainet, pahtlikiht on kerge ja hõlpsasti pinnale kantav.
Toonid	Hall.
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass	M1
Pakendid	3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pahtlilabidas.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes tingimustes 2-24 tunni pärast, sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest õhuniiskusest.
Kuivainesisaldus	55%
Erikaal	1,17 kg/l, ISO 2811
Säilitamine	Kaitsta külma eest.
Kahanemine ja pragunemine	Minimaalne kahanemine ja hea nakkuvus.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pinnad: Puhasta pinnad mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed. Varem värvitud pinnad: Pese varem värvitud pinnad Maalipesu või Seinäpesu puhastusvahendiga. Eemalda pinnalt lahtine värv ja värvipind matiks. Eemalda lihvimistolm.
Kasutamisyjuhend	Kanna Presto LF+ pahtlilabidaga osale või kogu sein- või laepinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Soovitav on kasutada lihvpaberit 180-



Presto LF+ - UUS! Universaalne pahtel

Vuugitihendusmaterjal	220. Vajadusel pahtelda veel kord. Kanna Presto LF+ pahtel pinnale, et oleks täidetud ehitusplaatide vahed. Vajuta vuugilint kohe pahtli sisse. Vuugilindi alt külgedele välja tulnud pahtel tõmba lindi peale. Lisa vajadusel vuugilindile pahtlit selliselt, et vahe oleks täidetud.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole see klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2Hisotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR ei ole klassifitseeritud.

mli311006 / rku161106 / ktu281106 / 001 6531

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.