



Kiilto KeraSafe'i kangas



Vee- ja aurutihe KeraSafe'i kangas märgade ruumide hüdroisoleerimiseks. KeraSafe'i veetõkkesüsteemi osa. Sobib plaat- ja kivikonstruktsioonidele.



KASUTUSJUHIS

KeraSafe on elastne, vee- ja aurutihe veetõkkekangas. KeraSafe paigaldamisel peab materjali, ruumi ja aluspinna temperatuur olema normaalne. Keskkonnatingimused nagu õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad oluliselt nakkumis- ja kuivamisega. Enne töö alustamist tutvuge Kiilto KeraSafe'i tööjuhistega.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoetete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Plaat 8–12 % RH Betoon < 85 % RH
PRAGUDE KATMINE	> 1,5 mm (3. kategooria)
KIHI PAKSUS	u 0,6 mm
KASUTUSTEMPERatuur	+15-25 °C
VENIVUS	> 100% (pikisuunas) > 200% (ristisuunas)
ERIKAAL	u 305 g/m
SIDEAINE TÜÜP	Polüetüleenkile PP-fliis
VEEAURU LÄBILASKVUS	> 1000000 sec/m
PAKENDI SUURUSED	1 x 30 m
LADUSTAMINE	Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.