



# Kiilto Ksüleen



Ksüleeni kasutatakse dispersioonliimi plekkide eemaldamiseks näiteks PVC-, laminaat- ja keraamiliste plaatide pinnalt. Sobib ka ksüleenipõhiste alküüd- ja epoksüvärvide ja lakkide lahjendamiseks ning töövahendite puhastamiseks (vt värvi- või lakitootja juhiseid).

## KASUTUSALA

Dispersioonliimi plekkide eemaldamiseks näiteks PVD, laminaadi ja plaatide pinnalt. Väga tõhus lahusti rasva ja muu mustuse eemaldamiseks. Sobib ka ksüleenipõhiste alküüd- ja epoksüvärvide ning lakkide lahjendamiseks ning töövahendite puhastamiseks. Enne kasutamist või pealekandmist on soovitatav katsetada, kas pind talub ksüleeni.

## KASUTUSJUHIS

Liimiplekkide eemaldamine: niisutage lapp või paberkäterätt ksüleeniga ja pühkige plekk ära. Värvide lahjendamine: segage ksüleeni värviga järgemööda väikestes kogustes. Järgige täpselt värvitootja antud lahjendamisjuhiseid.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja kasutamise tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Toode sisaldab lenduvaid, kergestiühtivaid lahusteid. Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebilehelt [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

KASUTUSTEMPERatuur	Madalaim 15 °C
ERIKAAL	0,86 kg/l
LADUSTAMINE	Suletud originaaltaaras 18 kuud (temp. üle 1 °C)