



Liukeste - libisemiskaitse

Tüüp	Libisemiskaitse, mis koosneb kergetest, õõnsatest silikaat-mikropallikestest.
Sobivus	Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena plekk-katustevärvidel.
Kasutusobjektid	Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena Tikkurila plekk-katuste- ja põrandavärvidel, nt. Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Permo Lattiaamaalia, Panssarimaali ja Panssari Akva plekk-katuse värv.



TEHNILINE INFO



Toonid	Hall
Pakendid	1/3 l (u. 150 g).
Sulamispunkt	1200 – 1350 °C.
Tugevus	5 Mohsi skaalal.
Eriomadus	Puistetihedus u. 0,4 g/cm ⁵ . Silikaat-mikropallid on terasuuresega ~ 300 µm.
Keskmine seinapaksus	5-10% läbimõõduga kuuli.
Säilitamine	Pakend hoida tihedalt suletuna, et vältida tolmu levikut ja niiskuse juurdepääsu.

KASUTAMISJUHEND

Töötlemine	Kasutades libisemiskaitset peab värvima vähemalt kaks kihti. Libisemiskaitse lisada viimase värvikihi peale kandmisel. Segamissuhe: 10 liitrile värvile lisada 1/3 liitrine nõu(u 150 g) libisemiskaitset. 3 liitrile värvile lisada u 50 g libisemiskaitset.
------------	---

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS	Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE	VAK/ADR -

ssa100308 / ivk200308 / akk200308 / lko250106 / 007 9200

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni



TOOTEKIRJELDUS 20.08.2013
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)

Liukeste - libisemiskaitse

muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.